LEDWALL MODULE P 1,5mm COB INDOOR SET 4 PZ PER CABINET 16/9 ULTRA

Reference: DS-D4015BW-2FC/A



DS-D4015BW-2FC 600*337.5/mm

- Il sistema di visualizzazione e controllo è completamente auto-sviluppato, garantendo **stabilità, sicurezza e controllo.**
- Cabinet altamente integrato e compatibile con un **design semplice e leggero.**
- Facile smontaggio del pannello LED, alimentatore e scheda ricevente dal lato frontale grazie al **design ad alta precisione in alluminio pressofuso.**
- I saldatori sono realizzati con materiali privi di piombo e non tossici, **sicuri per il corpo umano e l'ambiente.**
- Identificazione automatica dei dettagli di immagini ad alta luminosità e complesse, con regolazione della luminosità delle zone parziali grazie agli **algoritmi dinamici del motore.** L'immagine risulta morbida, confortevole da visualizzare e di qualità superiore, con riduzione del consumo energetico non necessario.
- **Rimozione automatica dell'umidità** per proteggere il pannello LED dai danni causati dall'acqua, ideale in ambienti umidi o in caso di inutilizzo prolungato.
- Supporta **diversi metodi di regolazione** dei parametri dello schermo tramite telecomando, tablet e piattaforme.

MODELLO DEL PRODOTTO

- **Modello del Prodotto:** DS-D4015BW-2FC
- **Tipo di Prodotto:** Display LED a colori per interni con pixel fine

CABINET

- Configurazione Pixel: Flip-chip COB
- Passo Pixel: 1,5625 mm (0,061")
- Categoria Passo Pixel: P1.5
- Densità Pixel: 409600 punti/□
- Composizione Moduli: 2 × 2
- Dimensioni (L × A × P): 600 mm × 337,5 mm × 29,3 mm (23,622" × 13,287" × 1,154")
- Risoluzione: 384 × 216
- Area: 0,2025 □
- Peso: 3,4 kg
- Materiale del Cabinet: Alluminio pressofuso
- Metodo di Manutenzione: Manutenzione frontale per tutti i componenti

MODULO

- Dimensioni: 300 mm × 168,75 mm
- Risoluzione Modulo: 192 × 108

DISPLAY

- Luminosità in Bilanciamento del Bianco: 600 cd/□
- Temperatura Colore: 3000-10000 K regolabile
- Angolo di Visione: 160° (H)/160° (V)
- Rapporto di Contrasto: 15000:1
- Uniformità del Colore: ≤ ± 0.003Cx□Cy
- Uniformità di Luminosità: ≥ 97□

PRESTAZIONI DI PROCESSAMENTO

- Metodo di Guida: Guida a corrente costante
- Numero di Scansioni: 54
- Frequenza dei Fotogrammi: 60 Hz
- Frequenza di Refresh: 3840 Hz
- Livello di Grigio: 16 bit

ALIMENTAZIONE

- Consumo Massimo: ≤300 W/□ (600nits)
- Consumo Medio: ≤100 W/□
- Tensione in Ingresso: 100~240 VAC ± 10□

AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura di Lavoro: -10 ℃ a 40 ℃ (14 ℉ a 104 ℉)
- Umidità di Lavoro: 10% a 90% RH (senza condensa)
- Temperatura di Stoccaggio: -20 ℃ a 60 ℃ (-4 ℉ a 140 ℉)
- Umidità di Stoccaggio: 10% a 90% RH (senza condensa)

GENERALE

- Dimensioni Imballo (L × A × P): 722 mm × 438 mm × 193 mm (28,425 '' × 17,244 '' × 7,598 '')
- Lista di Imballaggio: Informazioni sulla conformità normativa e sicurezza × 1; Diverse viti di collegamento, chip LED, IC driver, lamiere di ferro
- Peso Lordo: 4,56 kg (1 confezione in 1 scatola)
- Peso Netto: 3,4 kg
- Supporto Modulabile: DS-DL116033W 1*1; DS-DL126033W 1*2; DS-DL226033W 2*2

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!