LEDWALL MODULE P1,8mm GOB INDOOR SET 4 PZ PER CABINET 16/9

Reference: DS-D4018CW-2FQ/A



DS-D4018CW-2FQ 600*337.5/mm P1.8 HOB INDOOR

Il sistema di visualizzazione e controllo è completamente auto-sviluppato, garantendo **stabilità, sicurezza e controllo.**
Cabinet altamente integrato e compatibile con un **design semplice e leggero.**
Facile smontaggio del pannello LED, alimentatore e scheda ricevente dal lato frontale grazie al **design ad alta precisione in alluminio pressofuso.**
I saldatori sono realizzati con materiali privi di piombo e non tossici, **sicuri per il corpo umano e l'ambiente.**
Identificazione automatica dei dettagli di immagini ad alta luminosità e complesse, con regolazione della luminosità delle zone parziali grazie agli **algoritmi dinamici del motore.** L'immagine risulta morbida, confortevole da visualizzare e di qualità superiore, con riduzione del consumo energetico non necessario.
Rimozione automatica dell'umidità per proteggere il pannello LED dai danni causati dall'acqua, ideale in ambienti umidi o in caso di inutilizzo prolungato.
Supporta **diversi metodi di regolazione** dei parametri dello schermo tramite telecomando, tablet e piattaforme.
Strato di colloide HOB Craft Surface speciale per una migliore resistenza a impermeabilità, umidità, corrosione, polvere, elettricità statica e ossidazione.

MODELLO DEL PRODOTTO

- Modello del Prodotto: DS-D4018CW-2FQ
- Tipo di Prodotto: Display LED a colori per interni con pixel fine

CABINET

- Configurazione Pixel: SMD Triad LED (con colla)
- Passo Pixel: 1,875 mm
- Categoria Passo Pixel: P1.8
- Densità Pixel: 284,444 punti/□
- Composizione Moduli: 2 × 2
- Dimensioni (L × A × P): 600 mm × 337,5 mm × 29,5 mm (23,622" × 13,287" × 1,161")
- Risoluzione: 320 × 180
- Area: 0,2025 □
- Peso: 3,4 kg
- Materiale del Cabinet: Alluminio pressofuso
- Metodo di Manutenzione: Manutenzione frontale per tutti i componenti

MODULO

- Dimensioni: 300 mm × 168,75 mm
- Risoluzione Modulo: 160 × 90

DISPLAY

- Luminosità in Bilanciamento del Bianco: 600 cd/□
- Temperatura Colore: Regolabile da 3000 K a 10000 K
- Angolo di Visione: Orizzontale 160°, Verticale 160°
- Rapporto di Contrasto: 5000:1
- Uniformità del Colore: ≤ ± 0.003Cx□Cy
- Uniformità di Luminosità: ≥ 97□

PRESTAZIONI DI PROCESSAMENTO

- Metodo di Guida: Guida a corrente costante
- Numero di Scansioni: 45
- Frequenza dei Fotogrammi: 60 Hz
- Frequenza di Refresh: 3840 Hz
- Livello di Grigio: 16 bit

ALIMENTAZIONE

- Consumo Massimo: ≤ 400 W/□
- Consumo Medio: ≤ 140 W/□
- Tensione in Ingresso: 100~240 VAC ± 10□

AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura di Lavoro: -10 ℃ a 40 ℃ (14 ℉ a 104 ℉)
- Umidità di Lavoro: 10% a 60% RH (senza condensa)
- Temperatura di Stoccaggio: -20 ℃ a 60 ℃ (-4 ℉ a 140 ℉)
- Umidità di Stoccaggio: 10% a 85% RH (senza condensa)

GENERALE

- Dimensioni Imballo (L × A × P): 722 mm × 438 mm × 193 mm (28,425 '' × 17,244 '' × 7,598 '')
- Lista di Imballaggio: Informazioni sulla conformità normativa e sicurezza × 1; Diverse viti di collegamento, lampadine, IC driver, lamiere di ferro
- Peso Lordo: 4,5 kg (1 confezione in 1 scatola)
- Peso Netto: 3,4 kg
- Supporto Modulabile: DS-DL116033W 1*1; DS-DL126033W 1*2; DS-DL226033W 2*2

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!