

MATRICE 16-16 HDMI (8K@60/4K@120) 4:4:4DOWN SCALE/AUDIO DE EMBED

Reference: BG-8K-1616MA



Matrice 16 x 16 8K HDMI 2.1 con downscaling automatico e de-embedding audio (supporto 8K60/4K120 4:4:4 e VRR/FVA/ALLM)

La matrice 16 x 16 HDMI BG-8K-1616MA è un dispositivo eccellente per le situazioni in cui è necessario condividere fino a sedici sorgenti HDMI con un massimo di sedici display. È dotato di sedici ingressi HDMI 2.1a e sedici uscite HDMI 2.1a, che consentono di commutare le sorgenti e visualizzarle su diversi schermi contemporaneamente, oppure di selezionare una sorgente e visualizzarla su tutti gli schermi simultaneamente con la semplice pressione di un pulsante. Il dispositivo supporta risoluzioni 8K e vari formati audio di alta qualità, garantendo una qualità audio e video di livello professionale.

Gioca in 4K a 120Hz!

Dedicata ai Gamer, la possibilità di visualizzare grafica ad alta risoluzione con frame rate elevati è fondamentale per un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Grazie al supporto per la risoluzione 4K a 120Hz, il BG-8K-1616MA garantisce la visualizzazione dei giochi con il massimo livello di dettaglio e fluidità. Questo è particolarmente importante per i giochi frenetici, dove un frame rate elevato può fare una differenza significativa nella capacità di reagire agli eventi di gioco. Che tu stia giocando a livello competitivo o semplicemente cercando l'esperienza di gioco più realistica e coinvolgente possibile, il supporto per il 4K a 120Hz di questa matrice 16x16 ti aiuterà a ottenere il massimo dai tuoi giochi preferiti.

Specifiche Tecniche

Caratteristica	Specifiche
Tipologia	Matrice HDMI 2.1 16x16
Standard HDMI	HDMI 2.1
HDCP	HDCP 2.3

Banda video	48 Gbps
Risoluzione supportata	fino a 8K@60Hz e 4K@120Hz
Spazi colore	RGB, YCbCr 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0
Profondità colore	8 / 10 / 12 bit
Formati HDR	HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
Formati audio	LPCM, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD Master Audio, DSD
Uscite audio digitali	16x digital audio
Protezione ESD	±8kV aria / ±4kV contatto
Ingressi	16x HDMI (Tipo A, 19 pin)
Uscite	16x HDMI (Tipo A, 19 pin)
Materiale del cabinet	Metallo
Colore	Nero
Dimensioni (L x P x A)	440 x 256 x 44.5 mm
Peso	4.54 kg
Alimentazione	AC 100–240V ? DC 24V
Temperatura di esercizio	0 ~ 40°C
Temperatura di stoccaggio	-20 ~ 60°C
Umidità relativa	20 ~ 90% senza condensa

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro amplificatore mixer?

[Contattaci subito!](#)