

KIT CON AVPTG-4K + AVPTG-MINI-G2 PER INSTALLATORI



Reference: BG-AVTPG2-KIT

Kit per l'installatore composto da BG-AVTPG-4K e BG-AVTPG-MINI-G2

Il kit BG-AVTPG2 combina due dei nostri tester/analizzatori HDMI più venduti, offrendo un set completo di strumenti, indispensabile per ogni installatore professionista. Il kit include un BG-AVTPG-4K e un BG-AVTPG-MINI-G2 in una custodia protettiva imbottita in schiuma, progettata per resistere agli urti e alle sollecitazioni tipiche dei cantieri. Il kit consente di testare in modo completo tutti i cavi e le apparecchiature HDMI, permettendo agli installatori di identificare e risolvere rapidamente i problemi che altrimenti complicherebbero e ritarderebbero il lavoro.

PRESTAZIONI IN DETTAGLIO

Il generatore e analizzatore HDMI 2.0 modello BG-AVTPG-4K, è un sistema di test versatile e compatto, progettato per i professionisti dell'audio/video. Consente di eseguire test di verifica e diagnostica su cavi HDMI, componenti audio/video e reti di distribuzione video con la massima sicurezza. I bordi protettivi in gomma e la batteria ricaricabile lo rendono ideale per i test in loco praticamente ovunque. Grazie al pannello touch avanzato e al mouse con connessione USB, è possibile accedere facilmente alle opzioni per visualizzare pattern video, segnali audio, analizzatore HDCP e test del segnale di loop. L'unità supporta LPCM a 8 canali con frequenza di campionamento selezionabile, risultando perfetta per il test di sistemi audio multicanale. Il BG-AVTPG-4K è un accessorio indispensabile per tutti gli integratori e tecnici di sistemi audio/video.

Specifiche Tecniche

Caratteristica	Specifiche
Ruolo di utilizzo	Generator / Analyzer
Banda video	Single link 600MHz (18Gbps)
Compatibilità HDMI	HDMI 2.0 e precedenti
Compatibilità HDCP	HDCP 2.2 e precedenti
Supporto video	Fino a 4K2K@60 4:4:4 8bit, 4K2K@60 4:2:0 16bit (HDR)
Formato video	HDMI
Supporto audio	8ch LPCM fino a 192K
Controllo	USB mouse / touch panel / Ethernet
Protezione ESD	±15kV (aria) / ±8kV (contatto)
Ingressi	1x HDMI, 1x USB, 1x RJ-45
Uscite	1x HDMI, 1x 3.5mm (Stereo)
USB	USB 2.0
Connettore HDMI	Tipo A (19-pin femmina)
Connettore USB	Tipo A
Connettore RJ-45	WE/SS 8P8C con 2 LED
Struttura	Cabinet in metallo
Dimensioni	105 x 166 x 42 mm
Peso	765g
Alimentazione	12V 5A DC / Batteria
Consumo	15W
Temperatura di esercizio	0~40°C
Temperatura di stoccaggio	-20~60°C
Umidità relativa	20-90% senza condensa

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro amplificatore mixer?

[Contattaci subito!](#)