

SWITCHER 4-1/SCALER/MULTIVIEWER HDMI 4KSEAMLESS

Reference: BG-MV41A-G2



Switcher, scaler, multiviewer HDMI 4x1 4K seamless con PIP, Audio de-embedding e 8 modalità di visualizzazione

Il BG-MV41A-G2 è un MultiViewer HDMI 4x1 ad alte prestazioni progettato per visualizzare fino a quattro sorgenti HDMI su un unico schermo con commutazione fluida e layout flessibili. Supporta risoluzioni fino a 4K@30Hz con una larghezza di banda di 10,2 Gbps ed è conforme agli standard HDMI 1.4b e HDCP 1.4. Gli utenti possono scegliere tra 8 modalità di visualizzazione, tra cui visualizzazione singola, picture-in-picture (PIP), picture-by-picture (PBP), triple view e quad view, risultando ideale per il monitoraggio, le sale di controllo e le presentazioni di contenuti.

L'audio può essere selezionato e riprodotto indipendentemente tramite la porta analogica con supporto per LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus e DTS. Dotato di commutazione automatica/manuale degli ingressi, transizioni fluide tra le visualizzazioni e menu OSD (On-Screen Display), il BG-MV41A-G2 offre ottime prestazioni e flessibilità di controllo. La gestione è semplice grazie ai pulsanti sul pannello frontale, al telecomando a infrarossi ed ai comandi RS-232, mentre la gestione EDID avanzata garantisce una elevata compatibilità, il tutto in un formato compatto pensato per installazioni AV professionali.

Specifiche Tecniche

Caratteristica	Specifiche
Ingressi/Uscite segnale	3840x2160@30 MAX
Connettore HDMI	Tipo A, 19 pin
Frequenza operativa	50/60Hz
Frequenza verticale	50/60Hz
Banda amplificatore video	10.2Gbps

Risoluzioni supportate	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@24/25/30/50/60Hz, 2160p@30Hz
Risoluzione ingresso	720p, 1080p, 1200p, 2160p
Risoluzione uscita	720p, 1080p, 1200p, 2160p
Dimensioni (L x P x A)	148.5mm x 103mm x 21.5mm
Peso	0.75 lbs [342g]
Materiale chassis	Metallo
Colore	Nero
Temperatura operativa	0°C a +70°C / 32°F a 158°F
Umidità operativa	10% a 85% RH (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	-10°C a +80°C / 14°F a 176°F
Umidità di stoccaggio	5% a 90% RH (senza condensa)
Alimentazione esterna	12V DC @ 2A
Consumo energetico	10W (max)
Certificazioni (unità)	FCC, CE
Certificazioni (alimentatore)	UL, CE, FCC, REACH, RoHS

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro amplificatore mixer?

[Contattaci subito!](#)