

SWITCHER 3-1 4K USB2/USB3/HDMI-HDMI/USB-POE MIXER

Reference: BG-UHM



Selettore e mixer video a 3 ingressi per telecamere 4K via USB/HDMI.

Il selettore e mixer video BG-UHM è una soluzione versatile e ricca di funzionalità, progettata per soddisfare le esigenze dei moderni ambienti di produzione video. Disegnato per una perfetta integrazione, questo dispositivo compatto consente agli utenti di connettere, commutare e mixare più sorgenti video senza sforzo, offrendo flessibilità e funzionalità ineguagliabili in una unica unità.

Il BG-UHM supporta fino a tre sorgenti video, tra cui ingressi USB 3.0, USB 2.0 e HDMI, consentendo agli utenti di integrare diversi dispositivi come webcam, laptop e document camera. Grazie alle opzioni di mixaggio video personalizzabili, il BG-UHM offre risultati di qualità professionale, permettendo agli utenti di creare layout unici come Picture-in-Picture (PiP), side-by-side e sovrapposizioni di immagini grandi e piccole. Questi layout possono essere facilmente configurati tramite un'interfaccia web intuitiva, rendendo il dispositivo adatto sia agli utenti principianti che a quelli esperti.

Specifiche Tecniche

Caratteristica	Specifiche
Uscita HDMI	1x HDMI (19-pin femmina)
Compatibilità formato	HDMI 1.4 / HDMI 2.0
HDCP	HDCP 1.4 / HDCP 2.2
Interfaccia USB (uscita)	Type-C x1, UVC, UAC
Risoluzioni video uscita	HDMI: 3840x2160@60Hz, 3840x2160@30Hz, 1920x1080@60Hz, 1280x720@60Hz Type-C: 1920x1080@30Hz, 1280x720@30Hz
Uscita audio analogico	HDMI, USB, Jack (ingresso analogico)

Ingresso HDMI	1x HDMI (19-pin femmina)
Compatibilità formato (input)	HDMI 1.4
HDCP (input)	HDCP 1.4
Interfacce USB (input)	Posteriore: USB 3.0 Type-A x1, USB 2.0 Type-A x1 Frontale: USB 2.0 Type-A x1, Type-C x1
Risoluzioni video ingresso	HDMI: 1920x1080@60Hz, 1280x720@60Hz USB 3.0: 1920x1080@30Hz, 1280x720@30Hz USB 2.0: 1920x1080@30Hz, 1280x720@30Hz
Ingresso audio	HDMI, USB, Jack (ingresso analogico)
Controllo	Connettori: 3.5mm Phoenix / RS232 LAN: RJ45 (1000Mbps, PoE 802.3af)
Metodo di controllo	Web GUI, Telnet, RS232, tasti
Dimensioni	180mm x 95mm x 18mm
Peso	2.2 lbs [1kg]
Temperatura operativa	0°C ~ 45°C
Temperatura di stoccaggio	0°C ~ 60°C
Umidità	20% ~ 85% RH (senza condensa)
Alimentazione	12V DC
Consumo energetico	15W (max)
Alimentatore	AC100~240V 50/60Hz, 12V/1.5A

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro amplificatore mixer?

[Contattaci subito!](#)