

SUBWOOFER PA 8" 100V E BASSA IMPEDENZA 120W COLORE NERO

Altoparlante subwoofer con
trasformatore di linea da
100 V



Reference: POWERBASS-8T-BK

Altoparlante subwoofer con trasformatore di linea da 100 V

Subwoofer con eccellente risposta dei bassi, per l'amplificazione del suono nella musica di sottofondo. Migliora il contenuto dei bassi della musica, offrendo bassi profondi e potenti senza distorsioni. Design FONESTAR unico, con forme stilizzate e dimensioni compatte. Disponibile in bianco o nero.

Può essere installato a pavimento o a parete e passa facilmente inosservato in qualsiasi spazio. Altoparlante completamente protetto.

Specifiche Tecniche

Caratteristiche

Applicazioni di musica di sottofondo per altoparlanti subwoofer.

Eccellente risposta dei bassi, per rafforzare il contenuto musicale.

Sistema di rinforzo

bass-reflex.

Trasformatore di linea

100/70 V e bassa impedenza.

Tipo di installazione

Installazione a parete o pavimento/mensola.

Energia

120 W RMS (IEC 60268-5 Potenza nominale media, 100 ore)

Altoparlanti

1 subwoofer da 8"

Risposta in frequenza

47-300 Hz (-10 dB) @ FPB 150 Hz

47-400 Hz (-10 dB) @ FPB 400 Hz

47-650 Hz (-10 dB) @ Bypass

Impedenza

120 W RMS a 100 V (83 ?)

85 W RMS a 70 V (57 ?)

60 W RMS a 100 V/70 V (166 ?/83 ?)

30 W RMS a 100 V/70 V (333 ?/166 ?)

15 W RMS a 100 V/70 V (666 ?/333 ?)

7,5 W RMS a 70 V (666 ?)

Basso Z

6 ?

Sensibilità

85dB a 1W/1m

Pressione sonora

103 dB a potenza nominale/1m

Interruttore

Selettore W in Z alto e Z basso

Selettore filtro passa basso

150 Hz / 400 Hz / Bypass

Materiale

mdf

Connettori

Ingresso e uscita: Euroblock

Campo di temperatura

Funzionamento: -10°C ~ 50°C

Stoccaggio

-20°C ~ 50°C

Colore

Nero (RAL9005)

Misure

545 x 150 x 337 mm di profondità

Peso

9,4 kg

Accessori

Staffe di fissaggio a parete Viti
e accessori per il montaggio

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)