

ALTOPARLANTE PA A DUE VIE IP66 5" 100V40W RMS COLORE BIANCO



Diffusore PA IP66 a 2 vie da 5" con trasformatore 100 V, 40 W RMS, colore bianco.

Reference: SONORA-5T-WH

ALTOPARLANTE PA A DUE VIE IP66 5" 100V 40W RMS COLORE BIANCO

Diffusore PA IP66 a 2 vie da 5" con trasformatore 100 V, 40 W RMS, colore bianco.

Diffusore PA a 2 vie con trasformatore di linea 100 V e funzionamento a bassa impedenza, ideale per impianti di diffusione sonora professionale.

La protezione IP66 e i materiali resistenti agli agenti atmosferici consentono l'installazione sia in ambienti interni sia in applicazioni outdoor.

Specifiche Tecniche

Tipologia

Diffusore PA a 2 vie con trasformatore di linea 100 V e bassa impedenza

Potenza

80 W max, 40 W RMS

Altoparlanti

1 woofer in polipropilene da 5 1/4"

1 tweeter da 1"

Risposta in frequenza

80 - 20.000 Hz

Impedenza

40 W RMS @ 100 V (250 Ohm)

20 W RMS @ 100 V / 70 V (500 / 245 Ohm)

10 W RMS @ 100 V / 70 V (1.000 / 490 Ohm)

5 W RMS @ 100 V / 70 V (2.000 / 980 Ohm)

2,5 W RMS @ 70 V (1.960 Ohm)

Bassa impedenza: 8 Ohm

Sensibilit 

88,3 dB @ 1 W / 1 m

Pressione sonora massima

102,2 dB @ max W / 1 m

Angolo di copertura

135° H x 135° V @ 1 kHz (-6 dB)

Protezione

IP66 secondo EN 60529

IEC 60068-2-11 test ambientale nebbia salina

Materiale

ABS resistente ai raggi UV

Griglia in alluminio verniciata a polvere

Supporto resistente agli agenti atmosferici

Viti in acciaio inox

Selettore

Selettore W in alta e bassa impedenza

Connettori

Euroblock ingresso/uscita per cavi da 0,25 a 2,5 mm²

Temperatura di esercizio

-10 °C ~ 60 °C

Colore

Bianco (RAL 9003)

Dimensioni

Altoparlante: 162 x 263 x 147 mm

Piastra di montaggio: 68 x 110 mm

Profondità con supporto: 216 mm

Peso

2,20 kg

Accessori inclusi

Staffa di fissaggio orientabile $\pm 60^\circ$ in tutte le direzioni
Cavo di sicurezza in acciaio

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)