

SUBWOOFER PA IP66 8" 100V 120W RMS COLORE NERO



Reference: SONORA-8TSUB-BK

Subwoofer IP-66 con trasformatore 100 V/70 V per sistemi di diffusione sonora

Il **SONORA-8TN-SUB** è un subwoofer potente e affidabile, progettato per impianti di diffusione sonora indoor / outdoor. Grazie al trasformatore di linea **100 V/70 V** (con opzione a bassa impedenza) e al grado di protezione **IP-66**, garantisce performance ottimali anche in ambienti esterni o marini.

Design robusto e bassi profondi

- **Potenza regolabile:** 120 W, 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W su linea 100 V/70 V, più uscita a 8 ?.
- **Alta durabilità:** cabinet in ABS anti-UV, griglia in alluminio verniciato a polvere e viti in acciaio inox; protezione **IP-66** contro acqua e polvere.
- **Bassi potenti:** woofer da 8" con trattamento idrorepellente, ideale per rinforzare le basse frequenze.

Perché scegliere il SONORA-8TN-SUB?

Il **SONORA-8TN-SUB** è la scelta ideale quando serve un subwoofer certificato IP-66 che potenzi le basse frequenze in installazioni professionali. Include una staffa regolabile $\pm 60^\circ$ e un cavo di sicurezza in acciaio per un montaggio rapido e sicuro.

Specifiche Tecniche

Caratteristica	Specifiche
CARATTERISTICHE	Subwoofer con trasformatore di linea 100 V/70 V
USO PREVISTO	Rinforzo delle basse frequenze in sistemi di diffusione sonora
POTENZA	180 W max., 120 W RMS
ALTOPARLANTI	1 woofer da 8"

RISPOSTA	50 – 300 Hz (-10 dB)
IMPEDENZA	120 W RMS@100 V (83 ?)
Bassa Z	8 ?
SENSIBILITÀ	90 dB @ 1 W/1 m (100 Hz)
PRESSIONE SONORA MASSIMA	110 dB @ max W/1 m
PROTEZIONE	IP-66
MATERIALE	ABS anti-UV
Griglia	in alluminio verniciato a polvere
INTERRUTTORE	Selettore W in Z alta e Z bassa
CONNETTORI	Euroblock IN/OUT per cavi 0,25 – 2,5 mm ²
INTERVALLO DI TEMPERATURA	-10 °C ~ 60 °C
COLORE	Nero (RAL 9005)
DIMENSIONI	235 × 380 × 200 mm di profondità
Profondità con staffa	305 mm
PESO	7 kg
ACCESSORI	Staffa di montaggio regolabile ± 60°

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)