LEDWALL MODULE - INDOOR - P1,8mm - SET 4 PZ PER CABINET 16/9



Kit 4 pz - Modulo LED -Serie SOLID, P1,8mm

Reference: DS-D4018CW-2F/A

Kit 4 pz - Modulo LED -Serie SOLID, P1,8mm

Kit di 4 moduli led da inserire nei cabinet della serie 16/9 di Hikvision chiamata SOLID, caratterizzata da Moduli realizzati in tecnologia SMD. Nota bene: I moduli LED e la struttura portante (cabinet) devono essere ordinati separatamente Altre caratteristiche della serie Solid sono: Struttura (cabinet) altamente integrata e compatibile, caratterizzata da un design essenziale e leggero. Sistema di controllo e visualizzazione sviluppato interamente in proprio, per garantire la massima stabilità, sicurezza e controllo. Manutenzione frontale facilitata: il design in alluminio pressofuso ad alta precisione consente di smontare facilmente dal lato anteriore i pannelli LED, l'alimentatore e la scheda di ricezione. Saldature ecologiche realizzate con paste prive di piombo e non tossiche, totalmente sicure per la salute umana e per l'ambiente. Ottimizzazione dinamica delle immagini: grazie a speciali algoritmi del motore dinamico, il sistema rileva automaticamente i dettagli troppo luminosi o abbaglianti, regolando l'intensità luminosa delle singole zone. Questo garantisce un'esperienza visiva morbida e confortevole, migliora la qualità dell'immagine e riduce i consumi energetici superflui. Funzione deumidificatrice automatica: rimuove l'umidità per proteggere i pannelli LED dai danni causati dall'acqua quando il dispositivo viene lasciato inutilizzato a lungo o si trova in ambienti umidi. Gestione flessibile: supporta diverse modalità di regolazione dei parametri dello schermo tramite telecomando, tablet o piattaforme dedicate. Produzione ecosostenibile: l'imballaggio è realizzato con materiali riciclabili e l'intero ciclo produttivo rispetta rigorosi standard ecologici e a basse emissioni di carbonio.

Specifiche Tecniche

Tipo prodotto

Display led indoor a passo ridotto full-color

Configurazione pixel

LED SMD Triad

Passo pixel

1,875 mm

Categoria passo pixel

P1,8

Densità pixel

284.444 punti/mq

Disposizione moduli

2 × 2

Dimensioni del cabinet(W × H × D)

600 mm × 337,5 mm × 29,5 mm

Risoluzione

320 × 180 pixel

Area

0,2025 mq

Materiale cabinet

Alluminio pressofuso

Metodo manutenzione

Manutenzione frontale per tutti i componenti

Dimensioni modulo

300 × 168,75 mm

Risoluzione modulo

160 × 90 pixel

Luminosità del Bianco dopo bilanciamento

600 cd/mq

Temperatura colore

3.000-10.000 °K, regolabile

Angolo di Visione

160°(H)/160°(V)

Rapporto di contrasto

5.000:1

Uniformità del colore

? ± 0,003 Cx, Cy

Uniformità di luminosità

? 97?

Metodo di scansione

a corrente costante

Frame Rate

60 fps

Refresh rate

3.840 Hz

Greyscale

16 bit

Consumo max.

? 420 W/mq

Consumo medio

? 140 W/mq

Tensione di ingresso

100~240 VCA ± 10?

Temperatura di funzionamento

da -10 ? a 40 ?

Umidità di funzionamento

da 10% a 60% RH (senza condensa)

Temperatura di stoccaggio

da -20 ? a 60 ?

Umidità di stoccaggio

da 10% a 85% RH (senza condensa)

Dimensioni imballo (W × H × D)

Moduli: 4-in-1(443X360X52mm) / Cabinet: 5-in-1(708X393X433mm)

Contenuto imballo

Informazioni sulla conformità normativa e sulla sicurezza × 1; Viti di collegamento, diodi led, ic driver, piastre in ferro

Peso lordo

4,5 kg

Peso netto

3,4 kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?
Contattaci subito!