

RENTAL LEDWALL INDOOR P2,9mm 50x50cm CABINET - SERIE ARIES - NOVASTAR



**Cabinet LEDWall Rental
Indoor P2,9mm**

Reference: DS-D4629CD-1AC

Cabinet LEDWall Rental Indoor P2,9mm

Sottile e leggero come una piuma: il peso del cabinet 500 × 500 mm è inferiore a 7,1 kg, con uno spessore di soli 69 mm. Giunzione creativa: grazie al sistema di bloccaggio integrato con angolazione di $\pm 10^\circ$, i cabinet 500 × 500 mm e 500 × 1000 mm possono essere giuntati verticalmente formando angoli concavi e complessi. Elevata qualità dell'immagine: fino a 1.000 nit di luminosità per prodotti da interni, frequenza di Refresh pari a 7.680 Hz, contrasto e resa cromatica eccellenti per un'esperienza immersiva vicina alla realtà. Installazione più rapida e manutenzione più semplice: grazie al design modulare con pulsante di espulsione del module led dedicato, tutti i componenti possono essere assemblati, smontati e sottoposti a manutenzione in soli 5 secondi. Aspetto essenziale e design robusto del cabinet, pensato per offrire una soluzione completa per tutte le esigenze di display a LED: conferenze, palchi, lanci di prodotto e attività immobiliari.

Specifiche Tecniche

Display

Luminosità su Bianco Max: 1.000 cd/?

Temperatura colore

6.500°K, regolabile

Angolo di Visione

160° Orizzontale, 140° Verticale

Rapporto di contrasto

? 6.000:1

Uniformità del colore

? $\pm 0,004$ Cx, Cy

Uniformità della luminosità

? 97%

Cabinet

Configurazione pixel: SMD Triad LED

Categoria Pixel Pitch

P2,9mm

Pixel Pitch

2,9762 mm

Disposizione moduli

2 × 2 (per cabinet 500 x 500 cm)

Dimensioni (L × A × P)

500 mm × 500 mm × 69 mm

Risoluzione cabinet

168 x 168 pixel

Area cabinet

0,25 m²

Peso cabinet

7,2 kg

Densità pixel

112.896 dot/m²

Materiale cabinet

Alluminio pressofuso

Metodo di manutenzione

Anteriore e posteriore

Grado di protezione

IP40

Incapsulamento lampada

SMD2020

Sistema di controllo

Hikvision/Novastar

Prestazioni del processore interno

Metodo di pilotaggio: 1/21

Frequenza fotogrammi

50/60 Hz

Frequenza di aggiornamento

7.680 Hz

Scala dei grigi

14 bit

Alimentazione

Alimentazione: 110~220 V CA $\pm$ 15%

Potenza Elettrica Max

?460 W/m² (@1.000 nit)

Consumo medio

?154 W/m²

Ambiente di lavoro

Temperatura di lavoro: da -20 °C a +45 °C (da -4 °F a +113 °F)

Umidità di lavoro

10%~90% UR (senza condensa)

Umidità di stoccaggio

10%~90% UR (senza condensa)

Temperatura di stoccaggio

da -40 °C a +60 °C (da -40 °F a +140 °F)

Generale

Peso lordo: 108 kg / 10 in 1

Dimensioni confezione

1.092 (L) mm × 580 (A) mm × 610 (P) mm

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)