

MONITOR INTERATTIVO DA 65",4K,TOUCH,128GB,ANDROID 14

**Monitor Interattivo 4K 65
pollici**

Reference: DS-D5C65RB/A2L



Monitor Interattivo 4K 65 pollici

Il monitor interattivo Hikvision è un prodotto di supporto didattico intelligente di nuova concezione che integra le più recenti tecnologie di controllo touch, display UHD, elaborazione video, comunicazione di rete, controllo interattivo e controllo audio. Può essere ampiamente utilizzato in aule scolastiche, didattica online, centri di formazione, ecc. E' dotato di: - Display UHD con risoluzione di 3.840 x 2.160 pixel e luminosità di 480 nit - Design antiriflesso per garantire un'interazione ottimale - Possibilità di doppio sistema operativo: Android e Windows, tramite OPS da 195 x 30 x 180 mm disponibile come optional, per un risparmio sui costi e una maggiore facilità d'uso; si consiglia l'utilizzo del software di videoconferenza su sistema Windows - Risposta rapida, controllo touch fino a 50 punti e un'esperienza di scrittura fluida. - Mini switch di rete integrato che elimina la necessità di uno switch di rete esterno. - Design con pulsanti multipli sul pannello frontale per un comodo utilizzo in aula. - Design all-in-one con vetro temperato e controllo intelligente della temperatura, che lo rende ecologico e sicuro. - Sistema Android 14 integrato, certificato EDLA. - Doppia porta USB Type-C completa, con supporto per un'erogazione di potenza totale fino a 100 W e ingresso DisplayPort 1.2. - Sensori integrati per il monitoraggio di luce, umidità e temperatura.

Specifiche Tecniche

Modello prodotto

DS-D5C65RB/A2L

Display

Dimensioni schermo: 65 pollici

Retroilluminazione

DLED

Pixel Pitch

0,124 (H) × 0,372 (V) mm

Risoluzione

3.840 × 2.160 a 60 Hz

Luminosità

480 cd/m² (tip.)

Profondità colore

10 bit (8 bit + FRC)

Colori del display

1,07 Milioni

Tempo di risposta

5 ms

Tipo di pannello

VA

Rapporto di contrasto

5000:1 (statico)

30.000

1 (dinamico)

Spazio colore

72% NTSC (CIE1931) (tip.)

Frequenza V

60 Hz

Angolo di Visione

178° (H)/178° (V)

Rapporto d'aspetto

16:9

Durezza superficiale

9H (matita) / 7 (Mohs)

Opacità della superficie

25%

Metodo di incollaggio del vetro

Zero Lamination

Area di visualizzazione

1.428,48 (H) × 803,52 (V) mm

Autonomia

7gg × 16 ore

Trasmittanza

88% ± 3

Durata

50.000 ore

Tipo Touch screen

a infrarossi

Punti di contatto

Multi-touch fino a 50 punti

Tempo di risposta al tocco

? 2 ms

Dimensione minima

? 1,5 mm (? 90% dell'area di contatto)

Precisione del tocco

± 0,5 mm (? 90% dell'area di contatto)

Risoluzione del tocco

32.768 × 32.768

Sistema operativo

Android 14.0

Memoria

8 GB

Memoria interna

128 GB

Processore

Quad-core Cortex-A76 × 4 core (2,4 GHz) +
4 core Cortex-A55 (1,8 GHz)

GPU

Mali-G610 MC4

HDCP

versione 2.3, 2.0 e 1.4

Altoparlanti integrati

2 altoparlanti da 20 W + 25 W;

Bluetooth

modulo BLE (Bluetooth Low Energy) integrato,
supporta Bluetooth 5.4

NFC

Supporto lettore di schede
13,56 MHz (ISO 14443A/ ISO 14443B/ ISO 15693)

Sensore di luce

Sì

Sensori umidità e temperatura

Precisione dell'umidità relativa: fino a $\pm 1,5$ %UR;

Precisione della temperatura

fino a $\pm 0,1$ °C

Ingressi video e audio

HDMI 2.1 TMDS $\times 3$ (anteriore $\times 1$; posteriore $\times 2$;
supporto HDCP2.3, 2.0 e 1.4;

Supporto HDMI Protocollo CEC)

VGA × 1 (Posteriore)

Audio × 1 (Posteriore)

Uscita video e audio

HDMI 2.1 TMDS × 1 (Posteriore)

Audio × 1 (Posteriore)

SPDIF × 1 (Posteriore)

Interfacce di controllo

TOUCH-USB 3.0 × 1 (Anteriore × 1)

TOUCH-USB 2.0 × 2 (Posteriore × 2)

RS232 × 1 (Posteriore)

Interfacce di rete

LAN (1000 Mbps) × 2 (Posteriore)

Wi-Fi AP e Station, 2.4 GHz/5 GHz

Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 MIMO (2.4 GHz e 5 GHz)
protocolli di autenticazione WEP, WPA, WPA2, PSK e 802.1X EAP

USB 3.0 × 4 (Anteriore × 2; Posteriore × 2)

USB 2.0 × 1 (Posteriore)

Type-C × 2 (Anteriore × 1; Posteriore × 1;

Supporto USB 2.0, funzioni di ricarica a 100 W, DP IN 1.2)

Alimentazione

da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz

Consumo in standby

? 0,5 W

Consumo medio

< 184 W

Temperatura di lavoro

da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

Umidità di lavoro

10%~90% UR

Attacco VESA

600 mm × 400 mm (4 × M8-25 mm)

Accessori Inclusi

Staffa per montaggio a parete, gancio, manuale utente, penna touch, lista di imballaggio, cavo USB touch da 3 m, cavo HDMI (2.0) da 3,5 m, cavo di alimentazione da 3 m, telecomando, panno per la pulizia dello schermo.

Dimensioni della confezione (L × A × P)

1.662 × 1.062 × 223 mm

Peso netto

34,3 ± 0,5 kg

Peso lordo

46,7 ± 0,5 kg

Dimensioni del prodotto (con fissaggio a parete)

1.491,9 × 895,1 × 115,3 mm

Dimensioni del prodotto (senza fissaggio a parete)

1.491,9 × 895,1 × 82,3 mm

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)