CASSA PASSIVA 2 VIE 5" COASSIALE COPERTURA CONICA 120° BIANCO



Reference: MIA-X5-W

Cassa passiva 2 vie-5”- Point Source coassiale-Copertura conica 120°

MIA-X5 è un sistema point source coassiale passivo a 2 vie progettato per offrire prestazioni audio accurate e costanti che richiedono una soluzione compatta, discreta e di alta qualità. E’ dotato di un trasduttore coassiale da 5” che garantisce un’eccellente coerenza di fase e una risposta bilanciata su tutto lo spettro udibile, con una risposta in frequenza da 80Hz a 20KHz e un SPL Max di 120dB. La configurazione coassiale offre una copertura conica uniforme di 120°, garantendo una dispersione del suono omogenea e un’intelligibilità eccezzionale indipendentemente dall’orientamento del sistema. Ciò consente di integrare MIA-X5 in progetti che richiedono una soluzione compatta e discreta, in grado di mantenere una copertura costante. Il sistema è realizzato in multistrato di betulla di alta qualità con una resistente finitura in vernice poliurea. Il suo design multi-angle consente un montaggio flessibile in un’ampia varietà di configurazioni di installazione, mentre la finitura nera permette una discrete integrazione estetica in installazioni professionali. Il sistema è dotato di punti di fissaggio M5 sul pannello posteriore, che consentono l’utilizzo di accessori di montaggio dedicati per l’installazione a parete e/o a soffitto. Questi accessori permettono una regolazione precisa degli angoli di puntamento sia orizzontali che verticali, garantendo una copertura ottimale in ogni progetto. Con un’impedenza nominale di 16Ω, MIA-X5 consente di collegare fino a 8 sitemi per canale di amplificazione ottimizzando l’utilizzo dei canali disponibili. Inoltre, se utilizzato con matrici amplificate INTEGRAL-MA, è dotato di un’elaborazione FIR dedicata per mantenere una risposta in frequenza costante e ottimizzare le prestazioni complessive del sistema. MIA-X5 è una soluzione compatta, efficiente e versatile per applicazioni audio professionali fisse.

Specifiche Tecniche

Tipologia

Point Source coassiale

Trasduttore

5”

Copertura

Conica 120°

Risposta in frequenza (-10dB)

80Hz-20KHz

Impedenza nominale

16?

Potenza RMS

120 W.

Potenza di picco

480 W.
Sensibilità in asse 1W/1m. 90dB SPL

Max SPL a 1 m.

120dB

Amplificatori consigliati

INTEGRAL-MA1002
INTEGRAL-MA2004

Processori consigliati

INTEGRAL-MA1002
INTEGRAL-MA2004

Connettore audio input

Phoenix a 4 vie da 3.8mm.

Materiale del cabinet

Multistrato di betulla

Geometria del cabinet

Trapezoidale

Colore

Bianco

Finitura

Vernice ISO-flex

Rigging

Inserti filettati M5

Dimensioni (A x L x P)

230x165x170mm.

Peso netto

4,5 Kg.

Accessori

AXW-MIA-X5

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?
Contattaci subito!