

# TESTER MULTIFUNZIONE, PER L'INSTALLAZIONE E IL TEST DI TELECAMERE



**ARTICOLO FORNIBILE  
INFORMAZIONI:**  
NON  
PER  
SCRIVICI A  
**INFO@ZZIPPGROUP.COM**  
O CHIAMACI AL NUMERO  
**+390429617888**

Reference: HYB-700TEST

## TESTER PER TELECAMERE AHD-TVI-CVI-SDI-CVBS-IP

Tester multifunzione

per installazione e test di AHD, TVI, CVI, SDI, CVBS and IP camera

- Schermo LCD a colori integrato  
Dimensione dello schermo diagonale: 17.5 cm (7")  
Tester per cavi integrato  
Alimentazione tramite alimentatore in dotazione o presa integrata da 7,4 aV. batteria ai polimeri di litio  
Interfaccia RS485 / RS422 per telecamera PTZ con protocollo PELCO D e protocollo PELCO P  
Jack RJ45 per testare i cavi UTP  
Uscita di alimentazione 12 V per telecamera o convertitore  
Porta di ricarica USB  
Ingresso / uscita jack BNC per immagine della telecamera (720p, 1080p)  
Ingresso e uscita HDMI™  
Ingresso audio e uscita audio tramite jack da 3,5 mm  
Slot per scheda micro SD integrata (per supporti fino a 32 GB)  
Menu sullo schermo multilingue (OSD)  
Telaio di protezione in gomma con maniglia di trasporto  
Fornito con custodia protettiva e tracolla, alimentatore a spina, cavo di collegamento  
Dimensioni: 270 x 150 x 43 mm  
Peso: 900 g

### Specifiche:

HYBRID-Line  
Tipo  
Tipo  
Adatto per

1  
multifunction tester  
colour LCD screen, 17.5 cm (7")  
installation and testing of AHD, TVI, CVI, SDI, CVBS and IP cameras

Alimentazione

alimentatore integrato 7,4 V batteria ricaricabile ai polimeri di litio, 5 Ah

Temp. di esercizio ammessa

0-40 °C

Dimensioni (lxlhxp)

270 x 150 x 43 mm

Peso

900 g

Collegamenti

RS485/RS422 (PELCO D),

RJ45 jack,

USB port,

BNC jack in/out,

HDMI™ connection in/out

3.5 mm jack (audio) in/out

1

Unità di confezione