

## PROJECT LINE CAMERA NETWORK DA 2 MEGAPIXEL



**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI  
A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: INC-2722BCP

### TVCCD IP 2MP HD IP67 VARIO ZOOM

PROJECT Line camera network a colori da 2 megapixel

con registratore micro SD integrato, webserver e funzione giorno / notte professionale.

- Per identificare le targhe, fornito con il software per l'analisi e la memorizzazione  
Custodia esterna resistente agli agenti atmosferici  
Obiettivo zoom motorizzato (7-22 mm)  
Angolo di visione: 16,8-40,7 °  
Grazie a 17 LED super luminosi, adatti per l'applicazione al buio, campo operativo IR: 70 m, con una riflessione ottimale  
Registratore di schede micro SD integrato (per supporti fino a 64 GB, non in dotazione)  
Compressione dell'immagine: H.264, MJPEG  
Funzione di rilevatore di movimento video  
L'alimentazione è fornita tramite Power over Ethernet (PoE) o tramite alimentatore opzionale  
Fornito con supporto a parete

Compatibile con i videoregistratori di rete PROJECT Line NWR-801POE, NWR-1608POE e NWR-3216POE, ONVIF.

#### Specifiche:

PROJECT-Line  
Design  
Sensore ottico

1  
bullet  
8.76 mm (1/2.9") CMOS,

Numero pixel  
Risoluzione  
Obiettivo  
Angolo visivo  
Illuminazione min.

progressive scan  
1920 x 1080 pixels max.  
2 MP  
7-22 mm/1:1.6  
16.8-40.7°  
0.01 lx (colour)

webserver	0 lx (B/W)
videostreaming	integrated
	mainstream 500-12,000 kbps,
	substream 100-6,000 kbps
Sistema di compressione	H.264, MJPEG
Protocolli	IPv4, 802.1x, HTTP, HTTPS,
	TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP,
	NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP,
	DNS, UPnP, FTP, ICMP, IGMP,
	unicast and multicast
Grado di protezione	IP67
Alimentazione	PoE or
	DC 12 V/700 mA
Tensione d'esercizio	DC 12 V
Temp. di esercizio ammessa	-30 °C to +60 °C
Dimensioni	Ø 110 mm x 377 mm
Larghezza	Ø 110 mm
Profondità	377 mm
Peso	1,68 kg
Altro	1 x alarm input,
	1 x alarm output
Ethernet	RJ45, 10/100 Mbps
audio	1 x RCA (in/out)
video	BNC (test output)