

.NETWORK CAMERA 4MP WIRELESS*



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: INC-4212BW

Telecamera a colore per network, 4 megapixel, per esterni con registratore micro-SD-Card integrato, funzione giorno/notte, Webserver e WLAN 802.11b/g/n

- obiettivo varifocal 2,8-12 mm/1:1,4, fuoco e zoom impostabili manualmente sulla telecamera
- angolo visivo 34-100°
- grazie ai 30 LED infrarossi, utilizzabile anche al buio; in questo caso la telecamera passa al funzionamento b/n (portata 30 m, con riflessione ottimale)
- compressione delle immagini H.264, MJPEG
- 30 fps max. con 2688 x 1536 pixel
- slot per micro-SD-Card integrato (per mezzi fino a 64 GB, non compreso)
- funzione privacy-masking (oscuramento zone private), 3 zone
- funzione di segnalazione video di movimento, 3 zone
- trasmissione audio a 2 vie
- consegna con software Recording, parasole, supporto a parete e antenna con contatto SMA
- cavo di collegamento di 0,5 m per alimentazione, audio (jack 3,5 mm), network (RJ45) e allarme
- alimentazione tramite alimentatore in dotazione

Sensore ottico

8,5 mm (1/3 ") CMOS, 4 megapixel

Numero pixel

max. 2688 x 1536 pixel

Risoluzione

4 MP

Obiettivo

2,8-12 mm/1:1,4

Illuminazione min.

0,08 lx (colore),

webserver

0,03 lx (b/n)

videostreaming

integrato

Sistema di compressione

3x

Protocolli

H.264, MJPEG

Alimentazione

HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list,

Tensione d'esercizio

IEEE 802.1X, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP,

Temp. di esercizio ammessa

PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP,

Dimensioni

SAMBA, Bonjour

tram. alimentatore in dotaz.

-

-10 °C bis +45 °C