

# TELECAMERA A COLORE PROJECT-LINE PER NETWORK, 4 MEGAPIXEL



**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:**  
NON  
PER  
SCRIVICI A  
**INFO@ZZIPPGROUP.COM**  
O CHIAMACI AL NUMERO  
**+390429617888**

Reference: INC-4212BWM

## TELECAMERA 4 MEGAPIXEL

Telecamera a colore PROJECT-Line per network, 4 megapixel, per esterni

con registratore micro-SD-Card integrato, funzione giorno/notte, Webserver e WLAN 802.11b/g/n

- obiettivo con zoom motorizzato (2,8-12 mm)
- angolo visivo 34-100°
- grazie ai 30 LED infrarossi, utilizzabile anche al buio; in questo caso la telecamera passa al funzionamento b/n (portata 30 m, con riflessione ottimale)
- compressione delle immagini H.264, MJPEG
- 30 fps max. con 2688 x 1520 pixel
- slot per micro-SD-Card integrato (per mezzi fino a 64 GB, non compreso)
- funzione privacy-masking (oscuramento zone private), 3 zone
- funzione di segnalazione video di movimento, 3 zone
- trasmissione audio a 2 vie
- consegna con software Recording, parasole, supporto a parete e antenna con contatto SMA
- cavo di collegamento di 0,5 m per alimentazione, audio (jack 3,5 mm), network (RJ45) e allarme
- alimentazione tramite alimentatore in dotazione

Compatibile con i videoregistratori di rete PROJECT Line NWR-801POE, NWR-1608POE e NWR-3216POE, ONVIF.

### Specifiche:

Esterno	1
resistente alle intemperie	1
PROJECT-Line	1
WLAN	1
Design	bullet
Sensore ottico	8,5 mm (?) CMOS, 4 megapixel

Numero pixel	max. 2688 x 1520 pixel
Risoluzione	45 MP
Obiettivo	2,8-12 mm/1:1,4
Angolo visivo	34-100°
Illuminazione min.	0,08 lx (colore),
webserver	0,03 lx (b/n)
videostreaming	integrato
Sistema di compressione	3x
Protocolli	H.264, MJPEG HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP,
Grado di protezione	SAMBA, Bonjour
Alimentazione	IP66
Tensione d'esercizio	tram. alimentat. in dotaz.
Temp. di esercizio ammessa	DC 12 V
Dimensioni	-20 °C to +60 °C
Larghezza	Ø 68mm x 160 mm
Altezza	Ø 68 mm
Peso	160 mm
Altro	781 g
	IP66
	1 x ingresso allarme
Ethernet	1 x uscita allarme
audio	RJ45, 10/100 MBit/s, e WLAN 1 x jack 3,5 mm (in/out)