

TELECAMERA PROJECT-LINE A COLORI DI 4 MEGAPIXEL PER RETE



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI
A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: INC-4312BW

TELECAMERA 4 MEGAPIXEL

Telecamera PROJECT-Line a colori di 4 megapixel per rete, per esterni

con recorder per scheda micro-SD, funzione giorno/notte, webserver e WLAN 802.11b/g/n

- obiettivo varifocal (2,8-12 mm), fuoco e zoom con regolazione manuale sulla telecamera
- angolo visivo 34-100°
- grazie ai 30 LED infrarossi utilizzabile anche al buio; in questo caso la telecamera passa al funzionamento in b/n (portata IR 30 m, con riflessione ottimale)
- compressione immagini H.264, MJPEG
- 30 fps max. con 2688 x 1520 pixel
- slot per scheda micro-SD integrato (per mezzi fino a 64 GB, non compresi)
- funzione privacy masking (oscuramento delle zone private), 3 zone
- funzione di segnalazione video di movimento, 3 zone
- trasmissione audio a 2 vie
- consegna con software Recording, parasole, supporto per parete e antenna con contatto SMA
- cavo di collegamento di 0,5 m per alimentazione, audio (jack 3,5 mm), network (RJ45) e allarme
- alimentazione tramite alimentatore in dotazione

Specifiche:

Esterno	1
resistente alle intemperie	1
PROJECT-Line	1
WLAN	1
Design	bullet
Sensore ottico	8,5 mm (?) CMOS, 4 megapixel
Numero pixel	max. 2688 x 1520 pixel
Risoluzione	4 MP

Obiettivo	2,8-12 mm/1:1,4
Angolo visivo	34-100°
Illuminazione min.	0,08 lx (colore)
	0,03 lx (b/n)
webserver	integrato
videostreaming	3 x
Sistema di compressione	H.264, MJPEG
Protocolli	HTTP, HTTPS, SNMP, Qos/DSCP, Access list,
	IEEE 802.1X, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP,
	PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP,
	SAMBA, Bonjour
Grado di protezione	IP66
Alimentazione	tram. alimentat. in dotaz.
Tensione d'esercizio	DC 12 V
Temp. di esercizio ammessa	-10 °C to +40 °C
Dimensioni	Ø 68mm x 160 mm
Larghezza	Ø 68 mm
Altezza	160 mm
Peso	790 g
Altro	IP66
	1 x ingresso allarme
	1 x uscita allarme
Ethernet	RJ45, 10/100 MBit/s, e WLAN
audio	1 x jack 3,5 mm (in/out)