

# VIDOREGISTRATORE COMFORT-LINE A 4 CANALI PER RETE



**ARTICOLO FORNIBILE  
INFORMAZIONI:**  
SCRIVICI A  
**INFO@ZZIPPGROUP.COM**  
**O CHIAMACI AL NUMERO**  
**+390429617888**

Reference: IOR-204

## NETWORK DVR 4CH

Videoregistratore COMFORT-Line a 4 canali per rete

- compressione video H.264, H.265 per registrazione
- sistema operativo Linux per massima sicurezza
- riconoscimento automatico della telecamera con protocollo UPnP
- supporta telecamere PTZ
- registrazione video a audio sincronizzata
- 4 livelli differenti impostabili di autorizzazione degli utenti
- Mobile client per iPhone, iPad, Android
- E-MAP per visualizzare le locazioni delle telecamere
- dualstream per il management a larga banda
- log-system per protocolare lo stato del sistema, delle telecamere e dell'accesso
- PTZ digitale e visione multipla
- funzione di ricerca intelligente, ricerca di oggetti lontani o estranei, di movimento in genere, di perdita della messa a fuoco, di telecamera coperta
- export dati come file immagini (BMP, JPG), file video (ASF, AVI) o file backup (DAT)
- backup automatico tramite FTP
- 4 x ingresso allarme, 1 x uscita allarme
- 1 x ingresso audio, 1 x uscita audio
- OSD: tedesco, inglese, francese, italiano, russo, spagnolo e altre lingue
- istruzioni: inglese

Consegna senza dischi rigidi. Dischi rigidi SATA adatti sono disponibili come opzione.

Remote access possible via smartphone app (RXCamView) for various systems. Please read the notes under Service/Downloads at [www.monacor-international.com](http://www.monacor-international.com).

**Specifiche:**

---

COMFORT-Line	1
Ingressi video	4 canali video su base IP,
Uscite video	4 x RJ45, LAN con PoE
Ingressi audio	HDMI™, VGA
Uscite audio	1
Risoluzione	1
Compressione video	max. 3840 x 2160 pixel
Registrazione	H.264, H.265
Impostazioni menù	max. 120 imm./s
Modalità di registrazione	OSD menu sullo schermo allarme, movimento, registrazione permanente,
Ingressi d'allarme	ingresso digitale, manuale, timer
Uscite allarmi	4
Interfacce	1 1 x RJ45 (10/100MBit/s)
Dischi rigidi	3 x USB2.0
Alimentazione	opzionale, fino a 1 x SATA II, max. 6 TB
Temp. di esercizio ammessa	tram. aliment. in dotaz.
Dimensioni	0-40 °C
Larghezza	300 x 53 x 227 mm
Altezza	300 mm
Profondità	53 mm
Peso	227 mm 750 g