

VIDEOREGISTRATORE COMFORT-LINE A 8 CANALI PER RETE



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI
A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: IOR-208

NETWORK DVR 8CH

Videoregistratore COMFORT-Line a 8 canali per rete

- compressione video H.264, H.265 per registrazione
- sistema operativo Linux per massima sicurezza
- riconoscimento automatico della telecamera con protocollo UPnP
- supporta telecamere PTZ
- registrazione video a audio sincronizzata
- 4 livelli differenti impostabili di autorizzazione degli utenti
- Mobile client per iPhone, iPad, Android
- E-MAP per visualizzare le locazioni delle telecamere
- dualstream per il management a larga banda
- log-system per protocollare lo stato del sistema, delle telecamere e dell'accesso
- PTZ digitale e visione multipla
- funzione di ricerca intelligente, ricerca di oggetti lontani o estranei, di movimento in genere, di perdita della messa a fuoco, di telecamera coperta
- export dati come file immagini (BMP, JPG), file video (ASF, AVI) o file backup (DAT)
- backup automatico tramite FTP
- 8 x ingresso allarme, 1 x uscita allarme
- 1 x ingresso audio, 1 x uscita audio
- OSD: tedesco, inglese, francese, italiano, russo, spagnolo e altre lingue
- istruzioni: inglese

Consegna senza dischi rigidi. Dischi rigidi SATA adatti sono disponibili come opzione.

Accesso remoto possibile tramite app per smartphone (RXCamView) per vari sistemi. Si prega di leggere le note sotto Servizio / Download su www.monacor-international.com.

Specifiche:

COMFORT-Line	1
Ingressi video	8 canali video su base IP,
	8 x RJ45, LAN con PoE
Uscite video	HDMI™, VGA
Ingressi audio	1
Uscite audio	1
Risoluzione	max. 3840 x 2160 pixel
Compressione video	H.264
Registrazione	max. 120 imm./s
Impostazioni menù	OSD menu sullo schermo
Modalità di registrazione	allarme, movimento, registrazione permanente,
	ingresso digitale, manuale, timer
Ingressi d'allarme	8
Uscite allarmi	1
Interfacce	1 x RJ45 (10/100MBit/s)
	3 x USB2.0
Dischi rigidi	opzionale, fino a 1 x SATA II, max. 6 TB
Alimentazione	tram. aliment. in dotaz.
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Dimensioni	300 x 53 x 227 mm
Larghezza	300 mm
Altezza	53 mm
Profondità	227 mm
Peso	900 g