

## SET DI SORVEGLIANZA VIDEO COMFORT-LINEAMERE



**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: IOZ-408BV

## SET VIDEOSORVEGLIANZA IOR 8 CH + 2 TELECAMERE

Set di sorveglianza video COMFORT-Line

composto dal videoregistratore COMFORT-Line a 8 canali per rete IOR-208 e da 4 telecamere a colori COMFORT-Line a 3 megapixel per rete IOC-2812BV

Videoregistratore COMFORT-Line a 8 canali per rete IOR-208

- con disco rigido di 2 TB (SATA)
- compressione video H.264 per registrazione
- sistema operativo Linux per massima sicurezza
- riconoscimento automatico della telecamera con protocollo UPnP
- supporta telecamere PTZ
- 8 x ingresso allarme, 1 x uscita allarme
- 1 x ingresso audio, 1 x uscita audio
- alimentazione tramite alimentatore in dotazione
- consegna con telecomando IR, mouse USB e pacchetto di software

4 telecamere COMFORT-Line a colori a 3 megapixel per rete IOC-2812BV

- contenitore protetto contro le intemperie
- obiettivo varifocal (2,8-12 mm)
- angolo visivo 35-89°
- risoluzione max. 2048 x 1536 pixel
- grazie a 42 LED infrarossi utilizzabile anche al buio; in questo caso, la telecamera passa al funzionamento b/n (portata IR 30 m, con riflessione ottimale)
- alimentazione tramite alimentatore opzionale (PSS-1250DC) o tramite Power over Ethernet (PoE)
- con 4 x cavo per rete Cat 5e di 20 m

Ulteriori dati tecnici vedi gli articoli singoli.

Disco rigido integrato!

Accesso remoto possibile tramite app (RXCamView) con molti smartphone. Si prega di osservare le note a [www.monacor-international.com](http://www.monacor-international.com) alla voce Service/Downloads.

**Specifiche:**

Esterno	1
resistente alle intemperie	1
COMFORT-Line	1
Telecamera	
Design	
Sensore ottico	8,76 mm (1/2,9") CMOS
Numero pixel	max. 2048 x 1536 pixel
Risoluzione	3 MP
Obiettivo	2,8-12 mm/1:1,2
Angolo visivo	
Illuminazione min.	0 lx con illuminazione IR
videostreaming	Mainstream 500-12000 Kb,
Sistema di compressione	Substream 100-6000 Kb
Protocolli	H.265, H.264, MJPEG HTTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP,
Grado di protezione	DHCP, NTP, PPoE
Alimentazione	DC 12 V/1 A
Tensione d'esercizio	opp. PoE
Temp. di esercizio ammessa	DC 12 V
Dimensioni	-20 °C to +50 °C
Larghezza	Ø 84 mm x 239 mm
Altezza	Ø 84 mm
Peso	239 mm
Altro	670 g
Ethernet	IP66, IR-LED, AGC, AWB, DWDR
Videoregistratore	RJ45, 10/100 MBit/s
Ingressi video	8 canali video su base IP,
Uscite video	8 x RJ45, LAN con PoE
Ingressi audio	HDMI™, VGA
Uscite audio	1
Risoluzione	1
Compressione video	max. 3840 x 2160 pixel
Registrazione	H.264, H.265
Impostazioni menù	max. 120 imm./s
Modalità di registrazione	Menu sullo schermo OSD Allarme, movimento, registrazione permanente,
Ingressi d'allarme	ingresso digitale, manuale, timer
Uscite allarmi	8
Interfacce	1
	1 x RJ45 (10/100MBit/s)
Dischi rigidi	3 x USB2.0
Alimentazione	opzionale, fino a 1 x SATA II, max. 6 TB
Temp. di esercizio ammessa	tram. alimentat. in dotaz.
Dimensioni	0-40 °C
Larghezza	300 x 53 x 227 mm
	300 mm

---

Altezza  
Profondità  
Peso

53 mm  
227 mm  
900 g