

FOTOCELLULA IR A RIFLESSIONE



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: IRS-100

BARRIERA INFRAROSSO

Fotocellula IR a riflessione

con uscita relè e LED di controllo

- portata 0,2-14 m
- potenza relè DC 30 V/2 A, DC 30 V/2 A
- cavo di collegamento di 2 m, a 5 fili, 22 AWG
- protetto contro intemperie e getti d'acqua (IP66)
- alimentazione DC 12-30 V/~ 12-30 V/100 mA
- temperatura d'impiego ammessa da -20 °C a +55 °

Specifiche:

Tipo
Valore nominale

Fotocellula infrarossa a riflessione
0,2-14 m distanza di lavoro,

Tipo
Colore
Alimentazione
Temp. di esercizio ammessa
Peso
Collegamenti
Altro
Unità di confezione

potenza dei contatti relé DC/~ 30 V/2 A
Uscita relè e LED di controllo

nero
~/ DC 12-30 V/100 mA
-20 °C to +55 °C
285 g
Cavo di collegamento di 2 m, 5 conduttori 22AWG
IP66, -20 °C a +55 °C
1