

## ALTOPARLANTE TROMBA 20W IP66 DANTEzia 3 anni



**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: IT-400DT

## ALTOPARLANTE TROMBA 20W IP66 DANTE Garanzia 3 anni

Altoparlante a tromba attiva resistente alle intemperie (tromba musicale), tecnologia a 2 vie

- Con modulo Dante® integrato e DSP  
Amplificatore 20 W controllato da DSP  
Alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet)  
Resistente agli agenti atmosferici e certificazione IP66  
Suono a banda larga con un volume di bassi distinto, anche a livelli di volume molto elevati  
Altoparlante basso-medio da 16 a cm e tromba da 25 mm (1 ")  
Robusta custodia in plastica  
Fornito con staffa di montaggio e viti in acciaio inossidabile

Requisiti di sistema Dante®: Windows \* 7 / 8.1 / 10 o MacOS 10.9.5 / 10.10.5 / 10.11

Notare che:

Le applicazioni a 32 bit, inclusa la versione corrente del controller DSP, non sono più supportate in MacOS version 10.15 (Catalina). Il software del controller è attualmente in fase di aggiornamento per MacOS Catalina a 64 bit. Gli utenti delle versioni precedenti di MacOS e gli utenti Windows non sono interessati da questa modifica.  
L'annuncio di Apple ti fornirà ulteriori informazioni sulla modifica della tecnologia a 64 bit.

### Specifiche:

Esterno	1
resistente alle intemperie	1
DSP	1
Dante®	1
attivo/passivo	Dante®
Linea tecnica	

---

Potenza max.	20 W
Potenza amplificatore	20 W
Banda passante	100-20000 Hz
Segnale d'ingresso	
Numero altoparlanti	2
Sensibilità	98 dB/W/m
SPL nominale max.	112 dB
Angolo di irradiazione orizzontale	100°
Angolo di irradiazione verticale	60°
Equipaggiamento	
Materiale del contenitore	
Colore	
Dispositivo di montaggio	
Grado di protezione	IP66
Temp. di esercizio ammessa	-20 °C to +50 °C
Alimentazione	
Dimensioni	420 x 335 x 400 mm
Larghezza	420 mm
Altezza	335 mm
Profondità	400 mm
Peso	6,12 kg
Ingressi	
Altro	