

MODULO DA INCASSO CON RICEVITORE / AMPLIFICATORE AUDIO BLUETOOTH



MODULO AMPLIFICATORE
STEREO BLUETOOTH 12W
Garanzia 3 anni

Reference: IWA-05BT/WS

MODULO AMPLIFICATORE STEREO BLUETOOTH 12W Garanzia 3 anni

Audio wireless ovunque sia necessario: multi-room tramite Wi-Fi e Bluetooth

Gli amplificatori compatti a incasso IWA-50WIFI / WS e IWA-05BT / WS forniscono una riproduzione audio affidabile per applicazioni commerciali e private in ambienti grandi o piccoli. Le eleganti soluzioni ad incasso richiedono poco spazio. Tuttavia, offrono una convenienza sufficiente. Per lo streaming audio wireless, i moduli amplificatori possono essere collegati a dispositivi mobili come smartphone o tablet PC.

Con l'amplificatore da incasso IWA-50WIFI / WS, è possibile configurare rapidamente un sistema multi-room ad alte prestazioni e facile da usare che può essere utilizzato in qualsiasi rete Wi-Fi tramite Android, iOS o Windows. La scatola da incasso IWA-50U / SW consente un'integrazione discreta del modulo amplificatore nella rete. Grazie alla sua elevata flessibilità, il sistema audio compatto è la soluzione multi-room perfetta, ad es. per hotel e aziende. Le sale, i corridoi o persino le camere d'albergo possono essere dotate di musica di sottofondo discreta tramite connessione Wi-Fi, mentre si mostra una presentazione nella sala conferenze tramite Bluetooth.

Per il montaggio del modulo amplificatore abilitato Bluetooth IWA-05BT / WS, è possibile utilizzare una scatola a muro standard (\varnothing 45 mm o più). È possibile collegare l'uscita dell'amplificatore a uno o più altoparlanti passivi tramite morsetti a vite.

Il jack da 3,5 mm integrato consente di convertire entrambi gli amplificatori da incasso in un sistema musicale per lettori MP3 o segnali audio cablati.

Modulo da incasso con ricevitore / amplificatore audio Bluetooth

- Potenza di uscita totale dell'amplificatore: 12 W MAX, 5 W RMS
Modalità operative selezionabili: stereo o mono
Può essere collegato con qualsiasi dispositivo dotato di Bluetooth (A2DP / AVRCP)
Bluetooth BT2.1 + EDR, classe 2, raggio operativo: 10 m
Ingresso audio aggiuntivo (jack da 3,5 mm)
La connessione degli altoparlanti avviene tramite morsetti a vite
Montaggio a incasso in scatole da muro standard da \varnothing 45 mm
Fornito con unità ricevitore, telaio / telaio di copertura da incasso, alimentatore

Istruzioni per l'uso

Ogni modulo è identificato da un numero seriale che consente all'utente di identificare diversi moduli operati contemporaneamente nella stessa installazione.

Il modulo dispone di un pulsante per selezionare la modalità Bluetooth (ON / OFF).

Il modulo dispone di un jack da 3,5 mm da utilizzare come ingresso audio esterno. L'uscita audio passa automaticamente al segnale del jack e ha la priorità sul segnale Bluetooth.

Specifiche:

Bluetooth	1
senza ventilatore	1
Potenza musicale totale (P_{MAX})	5 W
Potenza nominale	5 W
Potenza efficace con 8 O	2 x 2,5 W
Canali	2
Banda passante	45-20000 Hz
Rapporto S/R	> 58 dB
Potenza assorbita durante il funzionamento	15 VA
Potenza assorbita in standby	~ 0,6 W
Corrente di riposo	~ 30 mA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	80 mm
Altezza	80 mm
Profondità	41 mm
Peso	74 g
Collegamenti	
Bluetooth	
portata	10 m
Profili	
Alimentazione	
Larghezza	80 mm
Altezza	80 mm
Profondità	41 mm
Peso	74 g
Collegamenti	