

SPOT DA PANNELLO CON LED, ANGOLARE, 5 W



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: LDSQ-755C/WWS

LAMPADA A LED

Spot da pannello con LED, angolare, 5 W

con nuovissima tecnologia chip-on-board (COB)

- angolo d'irradiazione 24°
- contenitore bianco (W) o cromato (C) d'alluminio con disco protettivo frontale di vetro
- per il montaggio in soffitti, apertura di Ø 75 mm
- per spessore soffitto 5-15 mm
- dispositivo di montaggio rapido
- con alimentatore switching 230 V per LED
- non dimmabile
- adatto per integrare gli impianti di illuminazione secondo EN 12464 e EN 12665 (DIN 5035)

Specifiche:

Potenza nominale	5 W
Colore della luce	bianco caldo
Temperatura cromatica	3000 K
Flusso luminoso	400 lm
Classe di efficienza energetica	A+
dimmabile	no
Angolo di irradiazione	24°
Indice della riproduzione dei colori (Ra)	> 80
Durata nominale	50000 h
Ciclo di commutazione	15000
Alimentazione	~ 230 V/30 mA/5 W
Consumo energetico/1000 h	5,5 kWh
Tensione di esercizio	~ 230 V
Potenza assorbita durante il funzionamento	5 W
Corrente assorbita	30 mA

Apertura di montaggio
Profondità di montaggio
Dimensioni (lxhxw)

Ø 75 mm
46 mm
81 x 81 x 48 mm

Larghezza
Altezza
Profondità
Peso

81 mm
81 mm
48 mm
242 g