

SPOT DA PANNELLO CON LED, ROTONDO E PIATTO 5 W



**ARTICOLO FORNIBILE
INFORMAZIONI:**
NON
PER
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: LDSR-755C/WWS

LAMPADA A LED

Spot da pannello con LED, rotondo e piatto 5 W
con nuovissima tecnologia chip-on-board (COB)

- angolo d'irradiazione 24°
- contenitore bianco (W) o cromato (C) d'alluminio con disco protettivo frontale di vetro
- per il montaggio in soffitti, apertura di Ø 75 mm
- per spessore soffitto 5-15 mm
- dispositivo di montaggio rapido
- con alimentatore switching 230 V per LED
- non dimmabile
- adatto per integrare gli impianti di illuminazione secondo EN 12464 e EN 12665 (DIN 5035)

Specifiche:

Potenza nominale	5 W
Colore della luce	bianco caldo
Temperatura cromatica	3000 K
Flusso luminoso	400 lm
Classe di efficienza energetica	A+
dimmabile	no
Angolo di irradiazione	24°
Indice della riproduzione dei colori (Ra)	> 80
Durata nominale	50000 h
Ciclo di commutazione	15000
Alimentazione	~ 230 V/30 mA/5 W
Consumo energetico/1000 h	5,5 kWh/1000 h
Tensione di esercizio	~ 230 V

Potenza assorbita durante il funzionamento
Corrente assorbita
Apertura di montaggio
Profondità di montaggio
Dimensioni (lxlhxp)

5 W
30 mA
Ø 75 mm
46 mm

Larghezza

Profondità
Peso

50 mm
225 g