

# PANNELLO CON LED, 50 W, 4800 LM, "UP-AND-DOWN"



**ARTICOLO FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: LEDPR-610/WS

## PANNELLO LED 50W

Pannelli con LED, 50 W, 4800 lm (WS) o 4450 lm (WWS)

- emissione della luce verso l'alto (30°) e verso il basso (70°)
- struttura particolarmente piatta
- non dimmabile

### Specifiche:

Potenza nominale	50 W
Colore della luce	bianco
Temperatura cromatica	4000 K
Flusso luminoso	4800 lm
Classe di efficienza energetica	A+
dimmabile	no
Angolo di irradiazione	110°
Indice della riproduzione dei colori (Ra)	> 80
Durata nominale	40000 h
Ciclo di commutazione	> 15000
Grado di protezione	IP20
Alimentazione	~ 230 V/650 mA/26 W
Tensione di esercizio	~ 230 V
Potenza assorbita durante il funzionamento	50 W
Corrente assorbita	1050 mA
Dimensioni (lxlxhxp)	Ø 610 mm x 11 mm
Larghezza	Ø 610 mm
Altezza	11 mm
Peso	3,29 kg