

MODULO PREAMPLIFICATORE PER MICROFONO



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: MPA-1

PREAMPLIFICATORE

Modulo preamplificatore per microfono a basso fruscio,

- amplificazione impostabile
- tensione d'esercizio DC 12-40 V
- banda passante 20-15000 Hz, -0,5 dB, 15-20000 Hz, -3 dB
- sensibilità ingresso 2 mV
- impedenza ingresso 200 O-10 kO
- tensione uscita max. 7 V/1 kO
- amplificazione 52 dB
- fattore di distorsione
- tensione rumore 0,5 µV
- dimensioni senza asse 40 x 25 x 60 mm
- peso 30 g

Specifiche:

Tipo	Modulo preamplificatore per microfono
Banda passante	20-15000 Hz, -0,5 dB,
Segnale d'ingresso	15-20000 Hz, -3 dB
Impedenza di ingresso	2 mV
segnale d'uscita	200 O - 10 kO
Impedenza di uscita	7 V
Guadagno	1 kO
Fattore di distorsione	52 dB
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Alimentazione	DC 12 - 40 V
Dimensioni (lxhxp)	40 x 25 x 60 mm
Peso	23 g