ALTOPARLANTE HI-FI HIGH QUALITY A LARGABANDA, 20 W, 8 OHM

Reference: AN-2075

ALTOPARLANTE HQ 20W 8 Ohm

Altoparlante high-quality a larga banda, 20 W, 8 O

- altoparlante compatto a larga banda di 5 cm (2") con driver al neodimio
- sviluppo modernissimo di elementi finiti delle caratteristiche acustiche, meccaniche e elettromagnetiche
- design speciale per l'impiego in line-array o gruppi di diffusori
- carratteristica d'irradiazione relativamente larga anche per gli alti
- membrana d'alluminio di alta qualità con ottima riproduzione dei medi e alta comprensibilità della lingua parlata
- cestello dell'altoparlante in ABS rinforzato con fibra di vetro
- resistente alla intemperie per applicazioni outdoor

Altoparlante full range alta qualità, 20W, 8O

Altoparlante full range compatto da 5cm con drive al neodimio
Elemento dalle proprietà meccaniche acustiche ed elettromagnetiche allo stato dell'arte
Design speciale per applicazioni in line array o phased array
Emissione particolarmente ampia anche nella gamma delle frequenze alte
Cono in alluminio per una eccellente riproduzione delle frequenze medie e della voce
Cestello in fibra di vedtro rinforzata in plastica ABS
Impermeabile per applicazioni all'esterno

Specifiche:

Impedenza (Z)	8 O
Banda passante	f3-19000 Hz
Frequenza di risonanza (fs)	160 Hz
Potenza nominale	20 W

Potenza musicale	40 W
SPL (1 W/m)	80 dB/W/m
Elasticità sospensione (Cms)	0,55 mm/N
Massa mobile (Mms)	1,37 g
Fattore Q mecc. (Qms)	10,12
Fattore Q elett. (Qes)	1,22
Fattore Q totale (Qts)	1,09
Volume equivalente (Vas)	0,1 l
Resistenza ohmica (Re)	5,3 O
Fattore di forza (BxL)	2,60 Tm
Induttività bobina (Le)	0,12 mH
Diametro bobina	Ø 20 mm
Supporto bobina mobile	poliammide
Escursione lineare (X_{MAX})	± 1,5 mm
Superf. eff. membrana (Sd)	12,6 cm^2
Peso magnete	neodimio
Apertura di montaggio	Ø 50 mm
Profondità di montaggio	44 mm
Diametro foro	Ø 62 mm
Distanza fori X	43,8 mm
Distanza fori Y	43,8 mm
Dimensioni (lxlhxp)	56,2 x 56,2 x 44 mm
Diametro esterno	Ø 79 mm
Larghezza	56,2 mm
Altezza	56,2 mm
Profondità	44 mm
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	0,095 kg
Unità di confezione	1
Tipo di altoparlante	2"
Esterno	1
resistente alle intemperie	1
basso voltaggio	1