

ALTOPARLANTE HI-FI HIGH QUALITY A LARGABANDA, 20 W, 8 OHM



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:**
NON
PER
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: AN-2775

ALTOPARLANTE HQ 20W 8 Ohm

Altoparlante high-quality a larga banda, 20 W, 8 O

- altoparlante compatto a larga banda, 7 cm (2³/₄) con driver al neodimio
- sviluppo di elementi finiti modernissimo delle caratteristiche acustiche, meccaniche e elettromagnetiche
- design speciale per l'impiego in line-array o diffusori di gruppi
- caratteristica d'irradiazione relativamente larga anche per gli alti
- membrana d'alluminio di alta qualità con ottima riproduzione dei medi e di alta comprensibilità di lingua parlata
- cestello dell'altoparlante in ABS rinforzato con fibra di vetro
- resistente alle intemperie per applicazioni outdoor

Altoparlante full range, 20W, 8O

Altoparlante full range compatto da 7cm con drive al neodimio

Elemento dalle proprietà meccaniche acustiche ed elettromagnetiche allo stato dell'arte

Design speciale per applicazioni in line array o phased array

Emissione particolarmente ampia anche nella gamma delle frequenze alte

Cono in alluminio per una eccellente riproduzione delle frequenze medie e della voce

Cestello in fibra di vetro rinforzata in plastica ABS

Impermeabile per applicazioni all'esterno

Specifiche:

Impedenza (Z)	8 O
Banda passante	f3-19000 Hz
Frequenza di risonanza (fs)	150 Hz
Potenza nominale	20 W

Potenza musicale	40 W
SPL (1 W/m)	84 dB/W/m
Elasticità sospensione (Cms)	0,51 mm/N
Massa mobile (Mms)	1,83 g
Fattore Q mecc. (Qms)	12,21
Fattore Q elett. (Qes)	1,67
Fattore Q totale (Qts)	1,47
Volume equivalente (Vas)	0,6 l
Resistenza ohmica (Re)	5,2 Ω
Fattore di forza (BxL)	2,43 Tm
Induttività bobina (Le)	0,12 mH
Diametro bobina	Ø 20 mm
Supporto bobina mobile	poliammide
Escursione lineare (X_{MAX})	± 1,5 mm
Superf. eff. membrana (Sd)	28 cm ²
Peso magnete	neodimio
Apertura di montaggio	Ø 66 mm
Profondità di montaggio	45 mm
Diametro foro	Ø 82 mm
Distanza fori X	58 mm
Distanza fori Y	58 mm
Dimensioni (lxlxhxp)	71,3 x 71,3 x 45 m
Diametro esterno	Ø 99 mm
Larghezza	71,3 mm
Altezza	71,3 mm
Profondità	45 mm
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	0,1 kg
Unità di confezione	1
Tipo di altoparlante	2,75"
Esterno	1
resistente alle intemperie	1
basso voltaggio	1