

TWEETER PA A TROMBA, 50 W, 8 OHM



ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI
A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: MRD-120

DRIVER

Tweeter PA a tromba, 50 W, 8 O

- filettatura standard 35 mm (1")
- buona linearità delle frequenze
- alta pressione sonora con poche distorsioni
- ottimo altoparlante universale per quasi tutte le applicazioni PA, anche in combinazione con woofer/midrange 38 cm (15") o naturalmente con tutte le disposizioni a più vie
- bobina mobile di ricambio MRD-120/VC è disponibile come opzione
- per le trombe MRH-83, MRH-170 e MRH-80.

Specifiche:

Impedenza (Z)	8 O
Banda passante	fx-17500 Hz
Frequenza di risonanza (fs)	1300 Hz
Freq. di taglio consigl. (fmax.)	3000 Hz
Potenza nominale	50 W
Potenza musicale	100 W
SPL (1 W/m)	107 dB/W/m
Diametro bobina	Ø 38 mm
Diametro magnete	Ø 120 mm
Apertura di montaggio	a seconda della tromba
Profondità di montaggio	a seconda della tromba
Dimensioni (lxhxp)	Ø 120 mm x 85 mm
Diametro esterno	Ø 120 mm
Larghezza	Ø 120 mm
Profondità	85 mm
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	1,724 kg
basso voltaggio	1
Bobina mobile di ricambio	