

DRIVER MIDRANGE/TWEETER PA, 60 W, 8 OHM



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI
A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: MRD-160

DRIVER X MIDRANGE

Driver midrange/tweeter PA, 60 W, 8 O

- driver di 25 mm per professionisti (1") di più alta qualità
- riproduzione lineare e potente
- molto compatto per alte potenze
- da montare in casse PA impegnative, specialmente in combinazione con woofer 30 cm e 25 cm (12" e 10")
- bobina mobile di ricambio SP-30PAX/VC è disponibile come opzione
- per le trombe MRH-200 e MRH-180.

Specifiche:

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Impedenza (Z) | 8 O |
| Banda passante | fx-18000 Hz |
| Frequenza di risonanza (fs) | 750 Hz |
| Freq. di taglio consigl. (fmax.) | 2000 Hz |
| Potenza nominale | 60 W |
| Potenza musicale | 150 W |
| SPL (1 W/m) | 109 dB/W/m |
| Diametro bobina | Ø 44,4 mm |
| Diametro magnete | Ø 110 mm |
| Apertura di montaggio | a seconda della tromba |
| Profondità di montaggio | a seconda della tromba |
| Dimensioni (lxlhxp) | Ø 115 mm x 53 mm |
| Diametro esterno | Ø 115 mm |
| Larghezza | Ø 115 mm |
| Profondità | 53 mm |
| Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
| Peso | 1,7 kg |
| Unità di confezione | 1 |
| basso voltaggio | 1 |