

## ALTOPARLANTE HI-FI HIGH QUALITY A LARGABANDA, 35 W, 8 OHM



**ARTICOLO FORNIBILE**  
**NON PER**  
**INFORMAZIONI:**  
SCRIVICI A  
**INFO@ZZIPPGROUP.COM**  
O CHIAMACI AL NUMERO  
**+390429617888**

Reference: AN-3510

### ALTOPARLANTE HQ 20W 8 Ohm

Altoparlante high-quality a larga banda, 35 W, 8 Ohm

- altoparlante compatto a larga banda di 9 cm (3,5") con driver al neodimio
- sviluppo modernissimo di elementi finiti delle caratteristiche acustiche, meccaniche e elettromagnetiche
- design speciale per l'impiego in line-array o gruppi di diffusori
- caratteristica d'irradiazione relativamente larga anche per gli alti
- membrana d'alluminio di alta qualità con ottima riproduzione dei medi e alta comprensibilità della lingua parlata
- cestello dell'altoparlante in ABS rinforzato con fibra di vetro
- resistente alla intemperie per applicazioni outdoor

#### Specifiche:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Impedenza (Z)                | 8 Ohm       |
| Banda passante               | f3-18500 Hz |
| Frequenza di risonanza (fs)  | 98 Hz       |
| Potenza nominale             | 35 W        |
| Potenza musicale             | 70 W        |
| SPL (1 W/m)                  | 87 dB/W/m   |
| Elasticità sospensione (Cms) | 0,62 mm/N   |
| Massa mobile (Mms)           | 3,37 g      |
| Fattore Q mecc. (Qms)        | 6,59        |
| Fattore Q elett. (Qes)       | 0,66        |
| Fattore Q totale (Qts)       | 0,67        |
| Volume equivalente (Vas)     | 1,3 l       |
| Resistenza ohmica (Re)       | 5,7 Ohm     |
| Fattore di forza (BxL)       | 4,50 Tm     |
| Induttività bobina (Le)      | 0,18 mH     |
| Diametro bobina              | Ø 25 mm     |

---

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Supporto bobina mobile           | poliamido            |
| Escursione lineare ( $X_{MAX}$ ) | $\pm 1,25$ mm        |
| Superf. eff. membrana (Sd)       | 39 cm <sup>2</sup>   |
| Peso magnete                     | neodimio             |
| Apertura di montaggio            | $\varnothing 79$ mm  |
| Profondità di montaggio          | 50 mm                |
| Diametro foro                    | $\varnothing 104$ mm |
| Distanza fori X                  | 73,5 mm              |
| Distanza fori Y                  | 73,5 mm              |
| Dimensioni (lxlxhxp)             | 89,3 x 89,3 x 50 mm  |
| Diametro esterno                 | $\varnothing 124$ mm |
| Larghezza                        | 89,3 mm              |
| Altezza                          | 89,3 mm              |
| Profondità                       | 50 mm                |
| Temp. di esercizio ammessa       | 0-40 °C              |
| Peso                             | 0,16 kg              |
| Unità di confezione              | 1                    |
| Tipo di altoparlante             | 3,5"                 |
| Esterno                          | 1                    |
| resistente alle intemperie       | 1                    |
| basso voltaggio                  | 1                    |