

## MIDRANGE HI-FI, 40 W, 4 OHM



**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: MSH-116/4

### ALTOPARLANTE MIDRANGE

Midrange hi-fi, 40 W, 4 O

- tecnica high-end
- membrana con trattamento speciale
- dustcap ad alta attenuazione
- cestello particolarmente piatto
- migliore linearità immaginabile
- rapporto massa/drive ottimale
- a larga banda
- per offrire un suono superbo.

Hobby HiFi 03/2015

"Il MSH-116/4 convince per la sua acustica perfetta, la larga banda sorprendente e per il suo alto grado di efficienza - un midrange veramente buono."

#### Specifiche:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Impedenza (Z)                    | 4 O         |
| Banda passante                   | fx-10000 Hz |
| Frequenza di risonanza (fs)      | 95 Hz       |
| Freq. di taglio consigl. (fmax.) | 300/5000Hz  |
| Potenza nominale                 | 40 W        |
| Potenza musicale                 | 120 W       |
| SPL (1 W/m)                      | 91 dB/W/m   |
| Elasticità sospensione (Cms)     | 0,62 mm/N   |
| Massa mobile (Mms)               | 4,6 g       |
| Fattore Q mecc. (Qms)            | 2,38        |

---

|  |                    |
|--|--------------------|
| Fattore Q elett. (Qes)                 | 0,48               |
| Fattore Q totale (Qts)                 | 0,40               |
| Volume equivalente (Vas)               | 2,7 l              |
| Resistenza ohmica (Re)                 | 3,2 O              |
| Fattore di forza (BxL)                 | 4,30 Tm            |
| Induttività bobina (Le)                | 0,18 mH            |
| Diametro bobina                        | Ø 25 mm            |
| Supporto bobina mobile                 | alluminio          |
| Escursione lineare (X <sub>MAX</sub> ) | ± 1 mm             |
| Superf. eff. membrana (Sd)             | 55 cm <sup>2</sup> |
| Peso magnete                           | 240 g              |
| Diametro magnete                       | Ø 72 mm            |
| Apertura di montaggio                  | Ø 101 mm           |
| Profondità di montaggio                | 54 mm              |
| Diametro foro                          | Ø 112 mm           |
| Distanza fori X                        | 79 mm              |
| Distanza fori Y                        | 79 mm              |
| Dimensioni (lxlhxp)                    | Ø 124 mm x 55 mm   |
| Diametro esterno                       | Ø 124 mm           |
| Larghezza                              | Ø 124 mm           |
| Profondità                             | 55 mm              |
| Temp. di esercizio ammessa             | 0-40 °C            |
| Peso                                   | 0,56 kg            |
| Unità di confezione                    | 1                  |
| Tipo di altoparlante                   | 4"                 |
| basso voltaggio                        | 1                  |