SPINA NEUTRIK POWERCON

ARTICOLO NON FORNIBILE PER INFORMAZIONI: SCRIVICI A INFO@ZZIPPGROUP.COM O CHIAMACI AL NUMERO +390429617888

Reference: NAC3MX-W-TOP

CONNETTORE POWERCON TRUE2

NEUTRIK POWERCON True1 TOP Connectors

- Conforme ai requisiti di sicurezza di IEC 60320, certificato VDE
  Per il collegamento di rete fino a ˜ 250 V / 16 A
  Collegamenti per terra, fase e conduttore neutro, connettore può essere collegato sotto carico
  Versione robusta con dispositivo di chiusura e ingresso cavo con fascette autoregolanti (solo spina e presa in linea)
  Autoestinguente secondo UL 94V-0
  Grado di protezione IP65 (NAC3FX-W-TOP e NAC3MX-W-TOP)

NEUTRIK POWERCON True1 TOP plug

- Conforme ai requisiti di sicurezza di IEC 60320, certificato VDE
  Per il collegamento di rete fino a ˜ 250 V / 16 A
  Collegamenti per terra, fase e conduttore neutro, connettore può essere collegato sotto carico
  Versione robusta con dispositivo di chiusura e ingresso cavo con fascette autoregolanti
  Autoestinguente secondo UL 94V-0
  Grado di protezione IP65

Specifiche:

Tipo	
Tipo	
Numero	1
Equipaggiamento	
Colore/codifica colori	
Potenza nominale	

Resistenza di isolamento	> 100 MO
Resistenza dielettrica	
approbazione	
Numero poli	
Passacavo	6-12 mm
Dispositivo antistrappo	
Materiale	
Temp. di esercizio ammessa	-30-+80 °C
Dimensioni (lxhxp)	
Peso	32 g