

SPINA NEUTRIK POWERCON



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: NAC3MX-W-TOP

CONNETTORE POWERCON TRUE2

NEUTRIK POWERCON True1 TOP Connectors

- Conforme ai requisiti di sicurezza di IEC 60320, certificato VDE
Per il collegamento di rete fino a ~ 250 V / 16 A
Collegamenti per terra, fase e conduttore neutro, connettore può essere collegato sotto carico
Versione robusta con dispositivo di chiusura e ingresso cavo con fascette autoregolanti (solo spina e presa in linea)
Autoestinguente secondo UL 94V-0
Grado di protezione IP65 (NAC3FX-W-TOP e NAC3MX-W-TOP)

NEUTRIK POWERCON True1 TOP plug

- Conforme ai requisiti di sicurezza di IEC 60320, certificato VDE
Per il collegamento di rete fino a ~ 250 V / 16 A
Collegamenti per terra, fase e conduttore neutro, connettore può essere collegato sotto carico
Versione robusta con dispositivo di chiusura e ingresso cavo con fascette autoregolanti
Autoestinguente secondo UL 94V-0
Grado di protezione IP65

Specifiche:

Tipo
Tipo
Numero
Equipaggiamento
Colore/codifica colori
Potenza nominale

Resistenza di isolamento	> 100 MO
Resistenza dielettrica	
approvazione	
Numero poli	
Passacavo	6-12 mm
Dispositivo antistrappo	
Materiale	
Temp. di esercizio ammessa	-30-+80 °C
Dimensioni (lxhxp)	
Peso	32 g