

# BARRA PER EFFETTI DI LUCE A LED PER APPLICAZIONI ALL'ESTERNO, IP65, RG



ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI  
A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888

Reference: ODB-1212RGBW

## EFFETTO LUCE A LED Garanzia 1 anno

Barra per effetti di luce a LED per applicazioni all'esterno, IP65, RGBW

- 12 LED RGBW OSRAM, esternamente luminosi di 15 W 4in1 (angolo d'irradiazione 10°) per sfruttare al massimo la luce
- comandabile tramite 59, 11, 8, 5, 4 o 3 canali DMX, a scelta
- modalità DMX, auto e Master/Slave
- funzione dimmer elettronica (0-100 %)
- funzione strobe (1-25 s)
- lenti di alta qualità
- quadro di comando con indicazione a LED per indirizzi e preimpostazioni, protetto da password
- funzione di protezione termica
- raffreddamento senza ventilatore
- contenitore di alluminio
- con cavi DMX IN e OUT montati e cavi rete e passanti
- cavi di prolunga adatti per l'uscita DMX ODP-34DMX (2 m), ODP-34DMX/10 (10 m) e per la connessione rete ODP-34AC (2 m), ODP-34AC/10 (10 m) sono disponibili come opzione
- alimentazione ~ 230 V/50 Hz/185 VA
- dimensioni 1020 x 94 x 80 mm
- peso 10 kg

### Specifiche:

senza ventilatore	1
DMX	1
auto	1
Master/Slave	1
Tipo	Barra per effetti di luci
Sorgente luminosa	12 x LED OSRAM RGBW 4in1

---

Potenza lampada	12 x 15 W
Angolo d'irradiaz.	10°
Opzioni di comando	DMX, Master/Slave, Auto
Numero canali DMX	59/11/8/5/4/3
Effetto strobe	1-25 lampi/secondo
Funzione dimmer	0-100 %
Display	LED
Raffreddamento	senza ventilatore
Grado di protezione	IP65
Temp. di esercizio ammessa	-20 °C a +40 °C
Tensione esercizio	~ 230 V
Potenza assorbita durante il funzionamento	185 VA
Larghezza	1020 mm
Altezza	94 mm
Profondità	80 mm
Peso	10 kg
Collegamenti	cavo DMX ingresso e uscita
	cavo connessione rete e passante