

## PROIETTORE SPOT A LED PER APPLICAZIONI ALL'ESTERNO, IP66, RGBW



**ARTICOLO FORNIBILE  
INFORMAZIONI:**  
NON  
PER  
SCRIVICI A  
**INFO@ZZIPPGROUP.COM**  
O CHIAMACI AL NUMERO  
**+390429617888**

Reference: ODW-2410RGBW

### **PROIETTORE A LED IP66 24 LED RGBW 8W\* Garanzia 1 anno**

Proiettore a LED per applicazioni esterne, IP66, RGBW

Il potente proiettore a LED è ideale per palcoscenici open-air, per teatri, club oppure per un'illuminazione impressionante dell'architettura.

- 24 LED RGBW super luminosi di 8 W 4in1 (angolo d'irradiazione 45°) per sfruttare al massimo la luce
- comandabile tramite 11, 6, 5, 4 o 3 canali DMX, a scelta
- modalità DMX, auto e Master/Slave
- quadro di comando con indicazione a LED per indirizzi e preimpostazioni, protetto da password
- 
- funzione di protezione termica
- raffreddamento senza ventilatore
- contenitore metallico robusto rettangolare con piatto del proiettore inclinabile di 90° con bloccaggio
- con cavi DMX IN e OUT montati e cavi rete e passanti
- cavi di prolunga adatti per l'uscita DMX ODP-34DMX (2 m), ODP-34DMX/10 (10 m) e per la connessione rete ODP-34AC (2 m), ODP-34AC/10 (10 m) sono disponibili come opzione
- alimentazione ~ 230 V/50 Hz/250 VA
- dimensioni 430 x 300 x 220 mm
- peso 11 kg

Soundcheck 09/2014

"Un proiettore flood robusto con luminosità convincente e con colori praticamente perfetti. Inoltre, l'ODW-2410RGBW funziona senza ventilatore ed è quindi assolutamente silenzioso."

**Specifiche:**

---

senza ventilatore	1
DMX	1
auto	1
Master/Slave	1
Tipo	Proiettore
Sorgente luminosa	24 x LED RGBW 4in1
Potenza lampada	24 x 8 W
Angolo d'irradiaz.	45°
Opzioni di comando	DMX, Master/Slave, Auto
Numero canali DMX	11/6/5/4/3
Effetto strobe	1-20 lampi/secondo
Funzione dimmer	sì
Display	LED
Raffreddamento	senza ventilatore
Grado di protezione	IP66
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Tensione esercizio	~ 230 V
Potenza assorbita durante il funzionamento	250 VA
Larghezza	430 mm
Altezza	300 mm
Profondità	220 mm
Peso	9,7 kg
Collegamenti	cavo DMX ingresso e uscita
	cavo connessione rete e passante