

AMPLIFICATORE MIXER PA MONO PER 4 ZONE Garanzia 3 anni



ARTICOLO FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: PA-1200

MIXER AMPLI 100V 120W 4 INGRESSI 4 ZONE Garanzia 3 anni

Amplificatore mixer PA mono per 4 zone

- 1x120W_{RMS}
- funzionamento silenzioso grazie al raffreddamento senza ventilatore
- gong, segnale acustico continuo e modulato, auto-mute, gong anche con pulsante esterno, regolabile con 2 o 4 toni
- regolatori bassi, alti e master, indicazione livello con LED
- alimentazione phantom 15V per i canali 2 e 3
- inserti per diverse funzioni disponibili come opzione
- montaggio in rack 482 mm (19") con telaio di montaggio PA-1200RM disponibile come opzione
- funzionamento a rete o a tensione di emergenza 24 V

Specifiche:

| | |
|---|---|
| senza ventilatore | 1 |
| Potenza musicale totale (P _{MAX}) | 170 W |
| Potenza nominale | 120 W |
| Canali | 5 |
| Zone | 4 |
| Ingressi | 1,5 mV/600 Ω (Mic), 150 mV/47 kΩ (Line), 1 mV/47 kΩ (Phono) |
| Banda passante | 80-15000 Hz |
| Regolazione toni bassi | ±10dB/100Hz |
| Regolazione toni alti | ±10dB/10kHz |
| Rapporto S/R | > 60 dB (mic), |

| | |
|--|--|
| Fattore di distorsione | > 70 dB (line) |
| Tensione di rete | ~ 230 V |
| Frequenza di rete | 50 Hz |
| Potenza assorbita durante il funzionamento | 280 VA |
| Tensione alternativa d'esercizio | DC 24 V |
| Alimentazione alternativa | DC 11 A |
| Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
| Larghezza | 420 mm |
| Altezza | 122 mm |
| Profondità | 350 mm |
| Peso | 12,28 kg |
| Collegamenti | 1 x jack 6,3 mm (ingresso Mic), 3 x XLR, bil. (ingressi Mic/Line), 1 x RCA L + R (ingresso Line), 1 x RCA L + R (ingresso Phono/Line), 1 x morsetto doppio (telefono), |