AMPLIFICATORE MIXER PA MONO PER 4 ZONEGaranzia 3 anni

ARTICOLO NON FORNIBILE PER INFORMAZIONI: SCRIVICI A INFO@ZZIPPGROUP.COM O CHIAMACI AL NUMERO +390429617888

Reference: PA-1200

MIXER AMPLI 100V 120W 4 INGRESSI 4 ZONE Garanzia 3 anni

Amplificatore mixer PA mono per 4 zone

- $1x120W_{RMS}$
- funzionamento silenzioso grazie al raffreddamento senza ventilatore
- gong, segnale acustico continuo e modulato, auto-mute, gong anche con pulsante esterno, regolabile con 2 o 4 toni
- regolatori bassi, alti e master, indicazione livello con LED
- alimentazione phantom 15V per i canali 2 e 3
- inserti per diverse funzioni disponibili come opzione
- montaggio in rack 482 mm (19") con telaio di montaggio PA-1200RM disponibile come opzione
- funzionamento a rete o a tensione di emergenza 24 V

Specifiche:

senza ventilatore	1
Potenza musicale totale (P_{MAX})	170 W
Potenza nominale	120 W
Canali	5
Zone	4
Ingressi	1,5 mV/600 O (Mic), 150 mV/47 kO (Line), 1 mV/47 kO (Phono)
Banda passante	80-15000 Hz
Regolazione toni bassi	±10dB/100Hz
Regolazione toni alti	±10dB/10kHz
Rapporto S/R	> 60 dB (mic),

	> 70 dB (line)
Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	280 VA
Tensione alternativa d'esercizio	DC 24 V
Alimentazione alternativa	DC 11 A
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	420 mm
Altezza	122 mm
Profondità	350 mm
Peso	12,28 kg
Collegamenti	1 x jack 6,3 mm (ingresso Mic),
	3 x XLR, bil. (ingressi Mic/Line),
	1 x RCA L + R (ingresso Line),
	1 x RCA L + R (ingresso Phono/Line),
	1 x morsetto doppio (telefono),