MICROFONO DESKTOP DI PAGING A 4 ZONE PA

Reference: PA-4000RC

BASE MICROFONICA DA TAVOLO 4 ZONE

Microfono PA a zone da tavolo

per il collegamento a PA-40120

- 4 pulsanti per l'attivazione di una o più zone
- tasto all-call per attivare tutte e 4 le zone
- auto-gong con tasto per avviso tramite microfono (talk)
- indicazione dello stato tramite LED per i pulsanti delle zone (busy, emergency), power, mic fault, segnale e talk
- microfono a elettrete a collo di cigno integrato
- sensibilità del microfono regolabile
- gong attivabile e disattivabile
- alimentazione 24 V tramite PA-40120
- 2 prese RJ-45 per il collegamento con PA-40120 e di altri PA-4000RC
- modulo di collegamento per PA-40120 in dotazione
- possibilità di collegare fino a 32 PA-4000RC tramite bus con il PA-40120
- cavo di collegamento di 3 m (Cat5e) in dotazione

Specifiche:

Tipo	Microfono PA da tavolo
Tipo di trasmissione	Cavo
Alimentazione	tramite PA-40120
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	0,9 kg
Cavo	Cat5e, 3 m
Collegamenti	2 x RJ45