

# MIXER AMPLI 100V 120W 4 INGRESSI CON MODULO DANTE

**ARTICOLO FORNIBILE  
INFORMAZIONI:**  
SCRIVICI A  
**INFO@ZZIPPGROUP.COM**  
O CHIAMACI AL NUMERO  
**+390429617888**

Reference: PA-900DT



## AMPLI MIXER 100V 120W CON INTERFACCIA DANTE GARANZIA 3 ANNI

Let's stream ...

I sistemi noti e collaudati di amplificazione PA-900 e AKB-160, da adesso sono equipaggiati con un modulo Dante™ a 2 canali. In questo modo sono utilizzabili comodamente come Instreamer Dante™, e attraverso i contatti RJ45 ricevono un segnale stereo digitale oppure due segnali mono. Questi segnali saranno trasformati e amplificati in un segnale audio analogico. In questo modo è possibile integrare una rete Dante digitale in un sistema analogico esistente di altoparlanti.

Amplificatore mixer PA mono con modulo Dante™ integrato

- 1 x 120 W
- funzionamento silenzioso grazie al raffreddamento senza ventilatore
- 3 ingressi Mic/Line bilanciati
- ingresso Dante™
- Mic 1 con priorità e auto-talkover
- contatto supplementare per microfono da tavolo tramite terminale a vite
- 1 ingresso Aux
- uscite per altoparlanti tramite contatti a vite
- uscita Line
- possibilità d'inserimento p. es. per unità per effetti, equalizzatori, controller feedback
- regolatori del livello d'ingresso e d'uscita
- regolazione toni a 2 frequenze per l'uscita
- alimentazione phantom 20 V per ogni ingresso per microfono, attivabile singolarmente
- funzionamento a rete o con corrente d'emergenza 24 V
- angoli di montaggio staccabili

**Specifiche:**

senza ventilatore	1
Dante®	1
Potenza musicale totale (P <sub>MAX</sub> )	160 W
Potenza nominale	120 W
Potenza efficace con 4 Ω	120 W
Potenza efficace con 100 V	120 W
Canali	5
Ingressi	3 mV (Mic), 200 mV (Line), 140 mV (Aux)
Banda passante	50-15000 Hz
Regolazione toni bassi	± 10 dB/100 Hz
Regolazione toni alti	± 10 dB/10 kHz
Rapporto S/R	> 80 dB
Fattore di distorsione	~ 230 V
Tensione di rete	50 Hz
Frequenza di rete	300 VA
Potenza assorbita durante il funzionamento	DC 24 V
Tensione alternativa d'esercizio	DC 9 A
Alimentazione alternativa	0-40 °C
Temp. di esercizio ammessa	482 mm
Larghezza	88 mm
Altezza	275 mm
Profondità	2
Unità di altezza	9,9 kg
Peso	3 x XLR (Mic/Line), 1 x RCA L/R (Aux), 1 x RJ45 (Dante™), Contatti a vite (altoparlanti)
Collegamenti	