

CASSA ACUSTICA PA A ALTA POTENZA, RESISTENTE ALLE INTEMPERIE, 120 W



CASSA ACUSTICA DA
ESTERNO

Reference: PAB-120WP/SW

CASSA ACUSTICA DA ESTERNO

Diffusori PA resistenti alle intemperie con classifica IP.

Proprio ciò che si cerca dove sono importanti alta qualità sonora, un volume alto e resistenza a venti e precipitazioni. Ideale per l'impiego continuativo open-air, p.es. per la sonorizzazione di zone pedonali, impianti sportivi e laddove i diffusori sono esposti alle intemperie.

Sistema di altoparlanti PA ad alte prestazioni, resistente alle intemperie, 120 W

- sistema bassreflex a alta potenza, a 2 vie con cassa di plastica ABS
- uscita audio 100V
- woofer di 30cm (12") con membrana impregnata di carta
- tweeter a tromba di 25mm (1")
- ottime caratteristiche sonore
- griglia frontale con garza repellente l'acqua
- SPEAKER In e parallel-Out
- parti metalliche di acciaio inox
- 4 x inserti filettati M10 sotto e sopra per il montaggio sospeso
- boccia per stativo
- test della protezione contro il lancio di palloni secondo DIN 18 032 , parte 3

Production Partner 04/2012

"Con la PAB-12WP/SW, IMG Stage Line offre una cassa 12/2 resistente alle intemperie secondo IP45, che nonostante il prezzo conveniente offre tante cose. Secondo le misurazioni effettuate, la cassa produce una buona qualità sonora. Per le PAB-12WP/SW e PAB-120WP/SW possiamo solo consigliare l'acquisto, specialmente quando si cerca una cassa 12/2 robusta che funziona anche a condizioni gravose." Autore del test Anselm Goertz.

Specifiche:

Esterno	1
resistente alle intemperie	1
100 V	1
Protetto contro lancio di palloni attivo/passivo	1
Linea tecnica	100 V
Potenza musicale	
Potenza nominale	120/60/30 W
Impedenza	
Banda passante	42-20000 Hz
Sistema	Bassreflex a 2 vie
Woofer	Woofer PA 30 cm (12")
Tweeter	Tweeter a tromba 25 mm (1")
Numero altoparlanti	2
Dimensione altoparlante	30 cm (12")
Sensibilità	98 dB/W/m
SPL nominale max.	119 dB
Materiale del contenitore	ABS
Colore	nero
Dispositivo di montaggio protetto contro il lancio di palloni	Inserti filettati M10, boccola per stativi
Grado di protezione	sì
Temp. di esercizio ammessa	IP45
Dimensioni	-20 °C to +40 °C
Larghezza	370 x 655 x 410 mm
Altezza	370 mm
Profondità	655 mm
Peso	410 mm
Ingressi	22,14 kg
Uscite	1 x SPEAKER
	1 x SPEAKER, par. out