

CASSA ACUSTICA UNIVERSALE, 100 W, 8 OHM COLORE BIANCO



**ARTICOLO FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: PAB-305/WS

CASSA ACUSTICA PA

Questa serie di diffusori PA mini offre una vasta scala di possibilità d'impiego.

Come diffusore ad installazione fissa oppure come monitor mobile o perfino come soluzione di un piccolo fullrange con supporto da un subwoofer. I sistemi a larga banda a regolazione neutra convincono per la comprensione della lingua parlata e per alta qualità nella riproduzione musicale. L'aspetto compatto nei colori bianco e nero s'integra in modo ideale nell'ambiente.

Cassa acustica universale, 100 W, 8 O

- sistema fullrange bassreflex molto compatto
- altoparlante a larga banda di 13 cm (5") con magnete al neodimio
- filtro passa-alto per l'impiego oltre 140 Hz con subwoofer supplementare
- contenitore MDF di alta qualità in nero (SW) o bianco (WS), con griglia protettiva di metallo
- possibilità multifunzionali di sistemazione e installazione
- 4 x inserti filettati M8 per montaggio sospeso
- 2 x inserti filettati M6 per supporto LST-40
- 2 x prese SPEAKER in/out

Tools4music 02/2014

Altoparlanti mini flessibili ideali per le ditte che sono attive per fiere, installazioni e sonorizzazione. Grazie al peso ridotto, anche il fissaggio sospeso agli stand per fiere con struttura leggera non è un problema. Il suono di questi mini-diffusori è molto vivace e con un volume che non ci si aspetta considerate le dimensioni strutturali."

- + prese Speakon a 4 poli
- + lavorazione della cassa
- + alto rendimento
- + prezzo/prestazione
- + possibilità di fissaggio tutt'intorno

+ due colori a scelta

Specifiche:

attivo/passivo	
Potenza musicale	200 W
Potenza nominale	100 W
Impedenza	8 Ω
Banda passante	140-18000 Hz
Sistema	Larga banda, bassreflex
a larga banda	13 cm (5")
Numero altoparlanti	1
Dimensione altoparlante	13 cm (5")
Sensibilità	93 dB/W/m
SPL nominale max.	109 dB
Materiale del contenitore	Legno MDF
Colore	bianco
Dispositivo di montaggio	Staffa di montaggio
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Dimensioni	147 x 146 x 152 mm
Larghezza	147 mm
Altezza	146 mm
Profondità	152 mm
Peso	1,2 kg
Ingressi	1 x SPEAKER
Uscite	1 x SPEAKER, par. out