

CASSA ACUSTICA PA UNIVERSALE, 160 W, 8 OHM COLORE NERO



CASSA ACUSTICA PA

Reference: PAB-306/SW

CASSA ACUSTICA PA

Per molteplici impieghi multifunzionali,

i diffusori PA della serie 300 sono adatti per installazioni fisse come anche per l'impiego mobile. Ideali per una sonorizzazione potente e con resistenza dinamica nonché per applicazioni rear e sidefill. I sistemi molto compatti e facili da trasportare sono adatti in modo ottimale per impieghi mobili in combinazione con i relativi subwoofer, come p.es. PSUB-12AKA o PSUB-15AKA, e come piccoli monitor da posizionare sul pavimento.

Cassa acustica PA universale, 160 W, 8 O

- sistema chiusa a 2 vie
- 2xwoofer 16 cm (6,5") tweeter a tromba 25 mm (1")
- circuito di protezione toni alti
- contenitore MDF di alta qualità in nero (SW) o bianco (WS), con griglia protettiva di metallo
- 4xinserti filettati M8 per montaggio sospeso
- con staffe di montaggio e boccola integrata per stativo
- terminale NEUTRIK SPEAKON

Tastenwelt 03/2013

"Il piccolo impianto attivo (PSUB-12AKA & 2 x PAB-306/SW) è per impieghi universali, per entertainer, piccoli eventi con DJ e per il piano-bar. Oltre al suono trasparente, l'impianto convince per la buona lavorazione e l'equipaggiamento."
+Buon rapporto prezzo/prestazione

EVENT Rookie 08/2012

"Ciò che si presenta così bello dovrebbe offrire, nel caso ideale, anche un sound ottimo. È il caso proprio dei

PAB-306/SW e PAB-308/SW - dai volumi bassi bassi fino ai più forti. Il livello esagerato certo non è il punto forte di queste casse, ma sorprende comunque ciò che esce da una cassa così piccola. Come impressione soggettiva, il 306 con i due altoparlanti di 6,5" è leggermente più presente e rotondo, mentre il 308 offre un basso anche nelle frequenze più basse. Che ciò sia necessario per il campo d'applicazione, dipende dall'utente. Punti positivi del 306 per l'aspetto snello e non vistoso - fa una bella figura con il profilo così piatto. Per il monitoring ridotto, per una sonorizzazione ambiente o di sottofondo non impegnativa, oppure come riempimento per sistemi maggiori, tutto sommato da consigliare per l'acquisto. Entrambi i modelli sono disponibili non solo in nero, ma anche in bianco."

Specifiche:

basso voltaggio attivo/passivo	1
Potenza musicale	320 W
Potenza nominale	160 W
Impedenza	8 Ω
Banda passante	65-20000 Hz
Sistema	2 vie D'Appolito, chiusa
Woofers	2 x 16 cm (6,5")
Tweeter	Tweeter a tromba di 25 mm (1")
Numero altoparlanti	3
Dimensione altoparlante	16 cm (6,5")
Sensibilità	93 dB/W/m
SPL nominale max.	116 dB
Materiale del contenitore	Legno MDF
Colore	nero
Dispositivo di montaggio	Inseriti filettati M8, staffa di montaggio
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Dimensioni	212 x 565 x 190 mm
Larghezza	212 mm
Altezza	565 mm
Profondità	190 mm
Peso	9,5 kg
Ingressi	1 x NEUTRIK-SPEAKON
Uscite	1 x NEUTRIK-SPEAKON, par.out