

## CASSA ACUSTICA ATTIVA 10", 500W



**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: PAK-410

## CASSA ACUSTICA ATTIVA 10"

Serie PAK-400

Tecnologie moderne, impieghi universali e possibilità individuali di impostazione del sound secondo necessità - ecco le caratteristiche della serie PAK-400. L'elettronica attiva è una combinazione fra class-D dei woofer e class-AB dei tweeter. Con i preset pratici è facile e trovare il sound giusto, e con il filtro passaalto attivabile a 75 Hz, l'accoppiamento con sistemi di subwoofer come p. es. il PSUB-418AK si fa in un attimo.

Sistema di altoparlanti PA potenza attiva con amplificatore a 2 canali, 500 W

•

sistema 10/2 fullrange compatto con cassa robusta di plastica

sistema d'amplificazione moderna (woofer Class D, tweeter Class A/B)

pressione sonora 121 dB con potenza nominale

4 preset attivabili: Normal, Hi-Fi, DJ e Voice, passaalto 75 Hz attivabile

ingresso MIC/LINE commutabile

indicazione a LED per power, segnale e peak/clipping

inserti filettati M10 (2 x in alto, 2 x in basso, 1x dietro)

base obliqua per uso come monitor da pavimento

boccola per stativo e maniglie

Tastenwelt 06/2015

"Impieghi universali e possibilità individuali d'impostazione sulla base di tecnologia moderna - ecco ciò che contraddistingue la serie PAK-400 di IMG Stage Line. Una soluzione che funziona: dall'entertainer con il suo keyboard fino alla band musicale e al DJ - ognuno può trovare il modello adatto."

**Specifiche:**

attivo	1
attivo/passivo	
Linea tecnica	
Potenza max.	500 W
Potenza amplificatore	300 (250+50) W
Banda passante	55-20000 Hz
Segnale d'ingresso	260 mV/10 kΩ (Line), 2 mV/10 kΩ (Mic)
Sistema	10/2-Fullrange
Woofer	Woofer 25 cm (10")
Tweeter	Tweeter 25 mm (1")
Numero altoparlanti	2
Dimensione altoparlante	25 cm (10")
Sensibilità	97 dB/W/m
SPL nominale max.	121 dB
Materiale del contenitore	Plastica
Colore	nero
Dispositivo di montaggio	Inserti filettati M10, boccola per stativi
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Alimentazione	~ 230 V/50 Hz/400 VA
Dimensioni	340x560x290 mm
Larghezza	340 mm
Altezza	560 mm
Profondità	290 mm
Peso	12 kg
Ingressi	
	1 x combi XLR/6,3 mm (Line/Mic)
Uscite	1 x XLR, par. Out
Altro	