

CASSA ACUSTICA ATTIVA 12", 700W

CASSA ACUSTICA ATTIVA 12"

Reference: PAK-412



CASSA ACUSTICA ATTIVA 12"

Serie PAK-400

Tecnologie moderne, impieghi universali e possibilità individuali di impostazione del sound secondo necessità - ecco le caratteristiche della serie PAK-400. L'elettronica attiva è una combinazione fra class-D dei woofer e class-AB dei tweeter. Con i preset pratici è facile e trovare il sound giusto, e con il filtro passaalto attivabile a 75 Hz, l'accoppiamento con sistemi di subwoofer come p. es. il PSUB-418AK si fa in un attimo.

Sistema di altoparlanti PA potenza attiva con amplificatore a 2 canali, 700 W

•

sistema 12/2 fullrange compatto con cassa robusta di plastica

sistema d'amplificazione moderna (woofer Class D, tweeter Class A/B)

pressione sonora 124 dB con potenza nominale

4 preset attivabili: Normal, Hi-Fi, DJ e Voice, passaalto 75 Hz attivabile

ingresso MIC/LINE commutabile

indicazione a LED per power, segnale e peak/clipping

inserti filettati M10 (2 x in alto, 2 x in basso, 1 x dietro)

base obliqua per uso come monitor da pavimento

boccola per stativo e maniglie

Tastenwelt 06/2015

"Impieghi universali e possibilità individuali d'impostazione sulla base di tecnologia moderna - ecco ciò che contraddistingue la serie PAK-400 di IMG Stage Line. Una soluzione che funziona: dall'entertainer con il suo keyboard fino alla band musicale e al DJ - ognuno può trovare il modello adatto."

Specifiche:

attivo	1
attivo/passivo	
Linea tecnica	
Potenza max.	700 W
Potenza amplificatore	450 (350+100) W
Banda passante	40-20000 Hz
Segnale d'ingresso	260 mV/10 kΩ (Line), 2 mV/10 kΩ (Mic)
Sistema	12/2-Fullrange
Woofers	Woofers 30 cm (12")
Tweeters	Tweeters 33 mm (1,3")
Numero altoparlanti	2
Dimensione altoparlante	30 cm (12")
Sensibilità	98 dB/W/m
SPL nominale max.	124 dB
Materiale del contenitore	Plastica
Colore	nero
Dispositivo di montaggio	Inseriti filettati M10, boccola per stativi
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Alimentazione	~ 230 V/50 Hz/500 VA
Dimensioni	405x670x340 mm
Larghezza	405 mm
Altezza	670 mm
Profondità	340 mm
Peso	17,3 kg
Ingressi	1 x combi XLR/6,3 mmi (Line/Mic)
Uscite	1 x XLR, par. Out
Altro	