

## PROIETTORE SPOT CON LED COB 100W



ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888

Reference: PARC-100/WS

### PAR COB 100 BIANCO\* Garanzia 1 anno

Faretto LED COB per applicazioni interne

•

LED COB bianco potente per sfruttamento ottimale della luce, 100 W, angolo d'irradiazione 60°

raffreddamento senza ventilatore

temperatura cromatica 5600 K

comandabile tramite 3 canali DMX

modo DMX, stand-alone e master-slave

quadro di comando con display a LED

contenitore d'alluminio verniciato nero

consegna con cavo di collegamento alla rete

contatto POWERCON

paraluce a alette PARC-100B disponibile come opzione

grazie alle 2 staffe di montaggio girevoli adatto anche per la sistemazione per terra

alimentazione ~ 230 V50 Hz/120 VA

dimensioni 32 x 25 x 25 cm

peso 6,5 kg

Soundcheck 10/2015

"Questi proiettori offrono qualità dei raggi e riproduzione dei colori più omogenee. La differenza fra versione indoor e outdoor si vede solo nel quadro di collegamento. Si nota subito che si ha a che fare con un equipaggiamento di luce previsto per esigenze maggiori. Impiegabile laddove è richiesta un'alta potenza della luce - grazie al raffreddamento senza ventilatore anche in ambienti silenziosi."

### Specifiche:

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| senza ventilatore                          | 1                                     |
| DMX  | 1                                     |
| Master/Slave                               | 1                                     |
| Tipo                                       | Proiettore spot COB                   |
| Sorgente luminosa                          | 1 x LED COB, bianco                   |
| Potenza lampada                            | 100 W                                 |
| Temperatura cromatica                      | 5600 K                                |
| Angolo d'irradiaz.                         | 60°                                   |
| Opzioni di comando                         | DMX, Master/Slave, Auto               |
| Numero canali DMX                          | 3                                     |
| Effetto strobe                             | sì                                    |
| Funzione dimmer                            | 0-100 %                               |
| Display                                    | LED                                   |
| Raffreddamento                             | senza ventilatore                     |
| Temp. di esercizio ammessa                 | 0-40 °C                               |
| Tensione esercizio                         | ~ 230 V                               |
| Potenza assorbita durante il funzionamento | 120 VA                                |
| Larghezza                                  | 320 mm                                |
| Altezza                                    | 250 mm                                |
| Profondità                                 | 250 mm                                |
| Peso                                       | 5,7 kg                                |
| Collegamenti                               | Cavo DMX di ingresso e uscita         |
|  | Cavo connessione rete e cavo passante |