

PROIETTORE PAR 64 LED 100W BIANCO



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: PARC-64/WS

PAR 64 LED 100W BIANCO Garanzia 1 anno

Proiettore con LED

con la più recente tecnologia chip-on-board (COB) per alta efficienza energetica e distribuzione regolare della luce
luce bianca come la luce del giorno, funzione dimmer e stroboscopio tramite interfaccia DMX

- LED COB bianchi potenti di 100 W (angolo d'irradiazione 60°) per sfruttare al meglio la luce
- temperatura cromatica 5600 K
- possibilità di comando tramite 3 canali DMX
- modo master/slave
- quadro di comando con indicazione a LED per indirizzamento e preimpostazione
- protezione contro il surriscaldamento
- telaio per filtri cromatici in dotazione
- paraluce a alette PARC-64B disponibile come opzione
- contenitore compatto di alluminio
- con 2 staffe di montaggio girevoli adatto anche da sistemare per terra
- cavo di collegamento di 1,2 m con spina schuko
- alimentazione ~ 230 V/50 Hz/110 VA
- dimensioni Ø 220 mm x 260 mm
- peso 3,2 kg

EVENT Rookie 07/2014

"Contenitore d'alluminio moderno, robusto, nero opaco, verniciato antigraffio ... Il canale 3 DMX comanda un effetto shutter che si avvicina molto a uno stroboscopio. Interessante il canale 2 con il quale si può simulare una specie di inerzia della lampadina."

Specifiche:

DMX	1
Master/Slave	1
Tipo	Proiettore COB
Sorgente luminosa	1 x LED COB, bianco
Potenza lampada	100 W
Temperatura cromatica	5600 K
Angolo d'irradiaz.	60°
Opzioni di comando	DMX, Master/Slave, Auto
Numero canali DMX	3
Effetto strobe	sì
Funzione dimmer	0-100 %
Display	LED
Raffreddamento	Ventilatore
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Tensione esercizio	~ 230 V
Potenza assorbita durante il funzionamento	110 VA
Larghezza	220 mm
Altezza	220 mm
Profondità	260 mm
Peso	2,9 kg
Collegamenti	XLR a 3 poli (DMX In), XLR a 3 poli (DMX Out)