

PREAMPLIFICATORE DA INCASSO COMANDA FINO



ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: PREAMP-1UP

PREAMPLIFICATORE

Preamplificatore da incasso

- si possono collegare fino a 20 amplificatori finali AMP-1UP
- piastra metallica montata
- contatti e regolatori del livello per ingressi Line e microfono

Descrizione prodotto:

/bPreamplificatore per connettere un microfono dinamico con Jack 6,3 mm a una sorgente di linea (tuner, CD player or MP3 player) tramite connettore RCA, utilizzabile per sistemi audio residenziali, training room, etc..etc..Il volume della sorgente può essere regolato separatamente. Il PREAMP-1UP ha interruttore di accensione/spegnimento. Il segnale preamplificato può essere inviato a numerosi amplificatori di potenza (sia a basso voltaggio, impedenza che a 100V). L'installazione è a filo di parete con scatola profonda 63 mm. La confezione comprende una cover (50 x 50 mm). Un adattatore permette l'alloggiamento standard.

Specifiche:

Ingresso Line	400mV (Line)
Ingresso tensione di comando	4mV (Mic) DC 0-10 V
Uscita Line	max. 5V/500
Gamma di frequenze	20-20000Hz (Line) 40-15000Hz (Mic)
Alimentazione	DC 22-26 V/0,025 A
Temperatura d'esercizio amm.	0-40 °C
Peso	139 g
Collegamenti	morsettiera a 7 poli,

staccabile

1x RCA L/R (Line)

1x jack 6,3mm (Mic)